

PVC高压电力电缆套管110

产品名称	PVC高压电力电缆套管110
公司名称	南宁市泰至塑胶经营部
价格	14.00/米
规格参数	类型:横向型 材质:PVC 管厚:3.2 (mm)
公司地址	南宁市良庆区银海大道581号
联系电话	86 0771 8019001 15978164228

产品详情

类型 横向型



75	5.0	160	5.0		110	3.0	167	5.0
90	3.0	160	5.0		110	4.2	167	7.0
110	2.6	200	3.9		110	5.0	200	3.9
110	3.0	200	4.2		125	5.0	200	4.2
110	4.2	200	5.0		156	3.0	200	5.0
110	5.0	200	7.0		160	3.0	200	7.0
156	3.0	300	8.5		160	3.2	200	8.5

产品特点：

1.质轻：cpvc的密度为1350-1500kg/m³，重量一般为同类压力管的1/10，钢管的1/6，运输安装便捷；2.施工方便、经济效益：cpvc高压电力管接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合理、施工方便，不需浇注混凝土保护层，组合是链接，缩短施工周期，无放射性致癌物，具有显著的经济效益和社会效益。3.耐腐蚀性能优良：cpvc耐酸、碱、化学溶剂腐蚀，遇油脂也不开裂；4.强度高、阻燃、抗霉、耐热、适用寿命长：cpvc高压电力管完全克服了普通塑料管的缺点。其强度可取代钢管并克服了钢管易腐蚀以及形成闭合磁路造成单芯电缆温度过高而损坏的现象；cpvc管等级是fv-0级，其本身不能燃烧，离火即熄，氧指数 40%，基本不传热，线膨胀系数为6.3*10⁻⁵cm/cm 维卡软化点可在105 温度下使用；5.性能价格比优越：cpvc管材比同类水泥压力管略低，比同类钢管低20%，综合造价可降低

管厚	3.2 (mm)	壁厚	PVC 2.0-4.8
产地	广西	等级	A
品牌	翔航	特殊功能	耐腐蚀
直径	110		

产品介绍：

cpvc电力电缆保护管应用非开挖技术，无须大量挖泥、挖土及破坏路面，完成在道路、铁路、建筑物、河床下等埋设管道、电缆。与传统的“探槽埋管”相比，更适应当前环保要求，去除传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等不利因素，还可以解决在一些无法实施开挖作业地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、桥梁等。广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。cpvc电力电缆保护管具有抗高温、耐外压的特点，适用于0kv以上高压输电线电缆排管管材。常用管材分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深大于0.7m的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于1.0m的工程。

产品规格：

cpvc电力电缆保护管（适用于3.5万伏以下）单位：mm

公称外径	壁厚	公称外径	壁厚
63	3.0	160	3.0
63	5.0	160	3.2
75	3.0	160	4.2

cpvc电力电缆保护管（适用于3.5万伏以上）单位：mm

公称外径	壁厚	公称外径	壁厚
75	5.0	160	4.5
90	4.0	160	6.0
110	2.6	167	3.0