

厂家直销平底花纹板日本细花原装防滑板

产品名称	厂家直销平底花纹板日本细花原装防滑板
公司名称	无锡锦祥不锈钢有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东北塘正阳村（东方钢材城二期C1栋605号）
联系电话	0510-66817688/15895331632 15895322532

产品详情

无锡锦祥不锈钢有限公司位于中国的不锈钢材料贸易服务市场---无锡东方钢材城。公司成立于2010年，多年来一直致力于不锈钢产品的推广与销售，公司常年与国内外著名钢厂精密合作，为客户提供持续进步的贸易加工配送服务，致力成为钢厂和用户的友好桥梁，为广大客户提供优质不锈钢材料的同时，新增激光切割，水刀切割，剪折，压花，冲孔，抛光，镜面，磨砂，油磨，蚀刻，分条，镀钛设备，为客户提供全面的不锈钢材料加工配送服务。不锈钢材料资源：公司与中外不锈钢厂深度合作，为客户提供200系列，300系列，400系列等不锈钢卷材/板材及精密不锈钢带材服务。

公司特色经营资源---304原装防滑板/花纹板 1.公司专注不锈钢防滑板销售已有近十年时间，公司常备原装防滑板厚度3.0-6.0mm比利时花/日本细花(柳叶花/扁豆花)原装防滑卷/板500吨，平板常备长度2440/3000/6000（也可根据客户要求开定尺长度），原装防滑板乃钢厂热连轧直接成型，一面平整，一面有凸出花型的花纹卷，凸出花纹高度达到0.8-1.2毫米，表面花型菱角清晰，板面平整度好，花型统一美观，真正起到防滑，止滑的效果！太钢生产的原装防滑板质量媲美进口。 2.不锈钢防滑板/花纹板分两大类：第一类：是钢厂在生产不锈钢时通过轧机轧制直接成型的防滑卷，这类产品主要厚度在3-6mm左右，是热轧后退火酸洗状态，其工艺过程如下：不锈钢坯 热连轧机轧制黑卷 热退火和酸洗线 平整机、拉矫机、抛光线 横切线 热轧不锈钢花纹板。这类花纹板一面是平的，另一面有凸出花纹。花纹高度通常能达到0.8-1.2mm,此类花纹板较常用于化工、铁路车辆、造船平台等要求高强度，高平整度，高防滑的场合。此类产品之前主要以进口为主，一般来自于日本和比利时，现国内太钢生产的属于这一类型。 第二类：是市场上的加工企业，购买钢厂的热轧或冷轧不锈钢板，通过机械冲压而成的花纹板，厚度0.6-14mm,这类产品一面凹一面凸，凸出花纹均没有菱角，为圆弧型花型，防滑效果不明显，板面平整度较差，常用于一般民用装饰，要求不高的场合。