

# ZHGC型罐下多点采样器

产品名称	ZHGC型罐下多点采样器
公司名称	南阳市中南仪表有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZHGC 类型:原油取样
公司地址	南阳市独山大道中段148巷26号
联系电话	86-0377-61526096 13803878703

## 产品详情

型号                      ZHGC                      类型                      原油取样

zhgc型罐下多点采样器用于储罐石油液体的试样采集。采样器符合gb/t4756-1998《石油液体手工取样法》和sh/t3414-1999《石油化工钢制立式轻质油罐下采样器选用、检验及验收》标准。zhgc型罐下多点采样器直接采集五点组合样。采样器罐外部分配置有“多等分活塞式取样缸”，采样时五个点样依次采入取样缸，上部样采样量为总需用量的5/15，中上部样采样量为总需用量的4/15，中部样采样量为总需用量的3/15，中下部样采样量为总需用量的2/15，下部样采样量为总需用量的1/15；放样时打开放样阀，使用手轮丝杠将组合样全部放出。一次化验即可得出测试结果。取样缸最大容积1500毫升。

上部样距  
上液面三  
十分之五  
中上部样  
距上液面  
三十分之  
十四中部  
样距上液  
面三十分  
之二十一  
中下部样  
距上液面  
三十分之  
二十六下

取样点采用这种上疏下密方式能用较少点样准确复原罐内非均匀液体的真实情况。采样器结构分为浮筒式和折叠式，分别用于固定顶罐和浮顶罐安装。采样器利用储罐底部人孔盖将罐内采样管与罐外采样设备联通，并能方便快捷地拆卸。zhgc型罐下多点采样器采样前的新老油置换使用防爆型磁力微型泵，各采样点的置换时间由控制器事前设定，避免不必要的多余置换给采样带来扰动。用于原油取样的采样器，采样器罐外部分配置防爆型自限伴热带，分“强加热”、“弱加热”两档开关。zhgc型罐下多点采样器使用电源220v、0.6kw。防爆标示d bt4。zhgc型罐下五点采样器的型号按以下格式表示：点击放大采样器材质 1、罐内采样管：不锈钢。2、罐内其他附件：碳钢。3、采样柜柜体：不锈钢。4、采样柜附件：碳钢。