

无锡锦祥优价供应过道楼梯步专用原装平底防滑板太钢原装花纹板

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 无锡锦祥优价供应过道楼梯步专用原装平底防滑板太钢原装花纹板 |
| 公司名称 | 无锡锦祥不锈钢有限公司 |
| 价格 | 28.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市锡山区东北塘正阳村（东方钢材城二期C1栋605号） |
| 联系电话 | 0510-66817688/15895331632 15895322532 |

产品详情

1.公司专注不锈钢防滑板销售已有近十年时间，公司常备原装防滑板厚度3.0-6.0mm比利时花/日本细花(柳叶花/扁豆花)原装防滑卷/板500吨，平板常备长度2440/3000/6000（也可根据客户要求开定尺长度），原装防滑板乃钢厂热连轧直接成型，一面平整，一面有凸出花型的花纹卷，凸出花纹高度达到0.8-1.2毫米，表面花型菱角清晰，板面平整度好，花型统一美观，真正起到防滑，止滑的效果！太钢生产的原装防滑板质量媲美进口。 2.不锈钢防滑板/花纹板分两大类：第一类：是钢厂在生产不锈钢时通过轧机轧制直接成型的防滑卷，这类产品主要厚度在3-6mm左右，是热轧后退火酸洗状态，其工艺过程如下：不锈钢坯 热连轧机轧制黑卷 热退火和酸洗线 平整机、拉矫机、抛光线 横切线 热轧不锈钢花纹板。这类花纹板一面是平的，另一面有凸出花纹。花纹高度通常能达到0.8-1.2mm,此类花纹板较常用于化工、铁路车辆、造船平台等要求高强度，高平整度，高防滑的场合。此类产品之前主要以进口为主，一般来自于日本和比利时，现国内太钢生产的属于这一类型。 第二类：是市场上的加工企业，购买钢厂的热轧或冷轧不锈钢板，通过机械冲压而成的花纹板，厚度0.6-14mm,这类产品一面凹一面凸，凸出花纹均没有菱角，为圆弧型花型，防滑效果不明显，板面平整度较差，常用于一般民用装饰，要求不高的的场合。

太钢原装花纹防滑板一面平整，一面花纹凸出，凸出花纹高度达到1.0-2.0毫米，凸出花纹菱角清晰分明，花纹密度大，平整度好，承重力强，花型统一美观！太钢所产原装花纹卷填补啦国内生产原厂花纹卷的空白，打断国外钢厂在此领域的垄断地位，从而大大降低啦国内广大用户的使用成本！