

EPS电源5KW应急备用电源照明动力型

产品名称	EPS电源5KW应急备用电源照明动力型
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	5100.00/台
规格参数	型号:EPS-5KW 价格:5100 品牌:戴克威尔
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

- 6、建立健全消防安全责任制明确消防安全责任人、管理人，层层落实消防安全责任和管理措施，从源头上筑牢消防安全屏障。
- 7、GBJ16—87《建筑设计防火规范》及GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》设计和生产，
- 8、大功率水泵可采用变频器或软起动器实现平滑起动以缓减水泵起动时对电网及管网的冲击；
- 9、农田灌溉、喷泉控制
- 10、消防巡检装置接线方便，可与任何开关厂生产的控制柜配套使用。

消防巡检柜厂家功能特点

- 1、消防装备监督检验中心，防火建筑材料质量监督中心等消防行【消防巡检柜厂家】政部门挂钩。
- 2、电器巡检内容：电器主回路监测、电源电压、电流、缺相、绝缘阻值、耐压等内容。
- 3、巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆的功能，记录故障的类型及故障发生的时间等，应不少于5条故障信息，且显示应清晰易懂。
- 4、现有技术文献“一种消防给水设备数字智能巡检控制器（ZL200620001068.2）”，
- 5、开发包括消防泵、通用水泵、柴油机水泵、高压电机水泵、排烟风机等设备的巡检或控制设备。
- 6、巡检控制器经输出隔离模块分别对被检测的消防水泵低频供电，使消防水泵按设定的周期低速运行
- 7、消防接口

- 8、中文液晶LCD、TFT真彩触摸屏两种显示屏供客户选择;
- 9、水泵控制柜主要回路由隔离电路、短路保护、过载（后备）保护电路、启停（变速）控制电器、
- 10、不通过消防主机，每台泵对应一个按钮，而不是一个柜对应一个按钮。作用相当于消火栓按钮，

消防巡检柜厂家工作原理

- 1、注:自动巡检控制柜、双电【消防巡检柜厂家】源互投装置、喷淋泵控制柜、消火栓泵控制柜构成消防泵控制和巡检控制系统
- 2、Y：其余型号15KW以上的水泵若无特殊要求，一般采用Y- 降压启动方式启动。
- 3、显示消防水池动态液位，液位达到时停泵保护。
- 4、继续按定时‘ ’键，则进入定时关功能设置，此时定时关、小时位闪动，
- 5、缺点：三角启动接线较多，投资较大，而且启动时对电网有一定的冲击。
- 6、消防巡检柜用微机智能技术，技术先进，可靠性高，功能性强，操作简便。
- 7、逐一检查该器件的动作状态，同时对二次回路中的元器件检测，监测电源、电压、电流、缺相、短路、绝缘阻值、耐压值等。
- 8、具有上位报警功能。（自选）?
- 9、火灾的扑救成功与否，主要取决于消防给水设备是否完好。消防水泵是水灭火系统中的一个重要组成部分，
- 10、双电源互投装置、喷淋泵控制柜、消火栓泵控制柜可根据客户需要定制