

Cisco Meraki云端管理无线接入点MR33-HW

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Cisco Meraki云端管理无线接入点MR33-HW |
| 公司名称 | 虎鸟（上海）智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Cisco/思科 型号:MR33-HW 速率:1.3 Gbps |
| 公司地址 | 普陀区中山北路2000号中期大厦2570室 |
| 联系电话 | 15800859091 |

产品详情

Cisco Meraki云端管理无线接入点MR33-HW室内吸顶式内置天线AP

概述：

Cisco Meraki 无线设备 + 智能管理：强大的组合：

- 1、Cisco Meraki 提供一系列的无线接入点，配合 Meraki 直观的控制面板进行管理，无需培训或认证即可实现快速网络部署。IT管理员能够通过网络自动配置设备并管理，因此可以在无现场IT人员的情况下部署远程位置接入点。
- 2、企业可通过浏览器控制面板对网络进行24x7监控。如果网络故障，系统将发出警报。远程诊断工具可对网络进行实时故障排除，这意味着总部人员可以轻松从办公室透过控制面板 了解和解决分布式网点的问题。
- 3、企业可以在终从远端集中式更新固件，系统透过网络推送新的特征、漏洞修复等，无需手动下载软件更新或担心错过安全升级。

MR系列：802.11ac 无线网络支持 MU-MIMO：

- 1、无线接入点系列采用 802.11ac 标准实现高速传输，支持 MU-MIMO多用户多输入多输出使用。MR 系列产品专门用于办公室、学校、医院、商店和酒店的下一代部署，具有高性能的企业级安全能力以及简便的管理。
- 2、MR 系列于单一电缆提供高达 2.5 Gbps 总流量速率。专用的 第三无线电具有自动射频优化的实时 WIDS/WIPS。集成低能耗蓝牙（BLE）无线电具有信标和扫描能力。
- 3、智能管理组合、802.11ac Wave 2、全时射频环境扫描并集成

蓝牙技术提供语音和高清视频流等目前和未来的高要求商业应用所需的吞吐量、可靠性和灵活性。

MR33-HW 建议用途：入门级 802.11ac Wave 2 应用 适合零售企业

射频功能：

1 × 802.11b/g/n

1 × 802.11a/n/ac

1 × WIDS/WIPS

1 × 蓝牙

1.3 Gbps (最高速率)

2 × 2:2 多输入多输出 (MIMO)，带空间串流

界面: 1 × Gb 以太网接口

电源: 802.3af PoE DC 转换器

产品特点:

- 1、 2 × 2:2 MU-MIMO
- 2、 语音优化, 高级节能 (802.11e/WMM)
- 3、 硬件高速加密
- 4、 射频优化