

# LDPE小日本0405R 花料 总代理商

产品名称	LDPE小日本0405R 花料 总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	LDPE小日:全球总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

LDPE小日本0405R 花料 总代理商

## LDPE(低密度聚乙烯#高压聚乙烯)/DNDV-0405R/日本尤尼卡

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:32 g/10min 密度:0.914 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:7.5 MPa 断裂伸长率:440 % 硬度:45维卡软化点:73 脆化温度:-35

生产厂商：日本尤尼卡株式会社

规格用途

规格级别  
该料用途  
备注说明

其它 其它 注塑

外观颜色

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	0.914	g/cm <sup>3</sup>
	熔体流动速率	ISO 1133	32	g/10min
机械性能	拉伸模量	ASTM D-638	90	MPa
	拉伸屈服应力	ASTM D-638	7	MPa
	拉伸断裂应力	ASTM D-638	7.5	MPa
	断裂伸长率	ASTM D-638	440	%
	硬度	ISO 868	45	HDD
热性能	维卡软化点	ISO 306	73	
	脆化温度	ASTM D-746	-35	
	熔融温度	ISO 11357-3	108	

LDPE/日本尤尼卡/DNDV0405R 高流动级 PE花

料 产品名称:LDPE 低密度聚已烯 DNDV 0405

R 产 地: 日本尤尼卡 规 格:

25KG/包 性 能: 高流动 薄壁制品成型用

高光泽度 注射成型用 塑料花和密封容

器的盖子低密度聚乙烯 ( LDPE ) 适合热塑性成型加工的各种成型

工艺 . 成型加工性好 , 如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺

、热成型、热风焊、热焊接等。LDPE主要用途是作薄膜产品 , 如农业

用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等 ; 包装用膜如糖果、蔬菜、

冷冻食品等包装 ; 液体包装用吹塑薄膜 ( 牛奶、酱油、果汁。豆腐、豆奶

) ; 重包装袋 , 收缩包装薄膜 , 弹性薄膜 , 内衬薄膜 ; 建筑用薄膜 , 一般

工业包装薄膜和食品袋等。LDPE还用于注塑制品 , 如小型容器、盖子

、日用制品、塑料花、注塑—拉伸—吹塑容器。医疗器具 , 药品和食品包

装材料、挤塑的管材、板材 , 电线电缆包覆 , 异型材、热成型等制品 ; 吹

供应LDPE DNDV0405 日本尤尼卡

LDPE DNDV0405 日本尤尼卡株式会社

用途概述 : 适合塑料花、盖子、密封及其他需要有刚性制品

特性：流动性很好、高刚性好、耐药品性好，光泽好

低密度聚乙烯（LDPE）适合热塑性成型加工的各种成型工艺。成型加工性好，如注塑、挤塑、

吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、

地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等；包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用吹塑薄膜（牛奶、酱油、果汁、豆腐、豆奶）

；重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜；建筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑—拉伸—吹塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、

挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品；吹塑中空成型奶制品和果酱类，药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等。

## LDPE/日本尤尼卡/DNDV0405R 高流动级 PE花料

性能:高流动薄壁制品成型用高光泽度注射成型用塑料花和密封容器的盖子