

迪能电源EPS-8KW照明稳压器电源柜

产品名称	迪能电源EPS-8KW照明稳压器电源柜
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	7000.00/台
规格参数	型号:EPS-8KW 品牌:迪能 产地:浙江乐清
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

EPS不间断电源

- 1、具备RS232和RS485通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视。并能够提供干接点工作状态运行反馈信号根据要求提供消防联动信号。
- 2、优越的曲线独特充电器：3段曲线专用充电器，节能高效；恒压、恒流、浮充的三线充电专用充电器，能有效提高电池使用寿命和充电效率。
- 3、电动机变频启动时，应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。
- 4、该消防电源允许接阻性、感性、容性的各种灯具，阻性负载灯具总容量等于电源的总功率；容性、感性负载灯具总容量等于电源功率乘以负载的功率因数。
- 5、EPS单相电源具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能。
- 6、内置全自动高功率因素充电机。
- 7、EPS应急电源中一般采用额定电压12V的蓄电池串联达到所需的额定直流电压。
- 8、采用静态开关切换技术，淘汰落后接触器切换技术，为了适应电脑监控设备和一些要求转换时间短的灯具，应采用快速掉电检测软件设计，实现转换时间小于3毫秒。
- 9、当交流电网断电后，互投装置将会立即投切至逆变电源供电。

90分钟EPS-8KW应急电源功能特点

- 1、动力混合型应急电源是集动力与照明为一体的。通常是以三相为主，除了消防照明外还可以对卷帘门、消防电梯、水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。
- 2、照明型EPS为集中式应急照明型备用电源,日常检修管理集中方便,逆变输出波型为正弦波,性能优越,适合各式照明灯具,能延长灯具发光源的使用寿命。
- 3、使用可靠，在重要场合可以采用双机热备方式，确保事故和火灾情况下供电可靠，主机寿命可达20a以上，电池5a-10a以上。
- 4、EPS系统采用32位的DSP高速运算的CPU作为控制中心模块。
- 5、EPS的负载能力要根据所使用的应急照明灯具来选配EPS的输出功率和机型。
- 6、根据应急照明负荷的大小和对转换时间、持续工作时间的要求也可选用独立于正常电源的柴油发电机组。
- 7、可对应急照明灯具自动检测，故障告警，记录信息自动保存、打印、可无人值守。
- 8、EPS单相照明型应急电源的常见规格有0.5KW、1KW、1.5KW、2KW、3KW、4KW、5KW、6KW、7KW、8KW、9KW、10KW、11KW、15 KW等多种规格。
- 9、EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置，属于电力电子类的电源设备。