

水泥岩棉保温板的生产价格

产品名称	水泥岩棉保温板的生产价格
公司名称	廊坊博天保温材料有限公司
价格	300.00/方
规格参数	品牌:博天 型号:1200*600*100 产地:河北省大城县
公司地址	大城县西留各庄村
联系电话	13785620999 18231679177

产品详情

水泥岩棉保温板的生产价格

用途：

岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。期施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。

船用和憎水保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。

船用保温板：用于船舶的保温隔热和防火隔断；

憎水保温板：用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。

建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

性能：

经久耐用

无机玻璃钢材料具有特殊性能，表面强硬坚固，承重高达350公斤以上，良好的抗风、抗冲击能力；耐高温、酸碱、抗腐蚀、抗老化等优点；解决了返卤、泛霜等技术难题，使用寿命可达三十年以上。

设计合理

无机玻璃钢保温板房可按要求定做进行设计建造：省工省力，安装便捷，如：建一栋756平米规格的鸡舍，只需8名工人，用时：4-6天。喷上光亮如釉的玻璃钢专用漆，千种颜色随意搭配，使板房外观更美观大方。

施工快速方便

采用板块或组合安装，干法作业；具有钉、锯、刨、钻、粘等优良特点。

保温性能好

无机玻璃钢保温板房表面用玻璃钢材料增加强度。

节能环保

生产过程无需高温，高压；产品：无毒、无害、无污染、无放射性，属绿色环保新型节能建材。

岩棉可根据不同用途制成：毡、条、管、粒状、板状等，应用于：

工业用途：

核电站，发电厂、化工厂、大型窑炉保温

建筑用途：

建筑外墙外保温、屋面及幕墙保温，隔离带

船舶用途：

船舱、船上卫生单元、船员休息室，动力仓

农业用途：

蔬菜、瓜果、花卉的工厂化无土栽培

岩棉技术参数：

检验项目

标准要求

测定值

外观

表面平整,无伤痕、污迹、破损

表面平整，未见伤痕、污迹、破损

尺寸

长度 mm

1200+15 -3

1203

宽度 mm

600

600

厚度 mm

50+5 -3

51

密度 kg/m³

180

渣球含量 %

(粒径大于0.25 mm)

10

3.8

燃烧性能

A级

A级

纤维平均直径 μm

7.0

4.3

导热系数W/(m · K) (平均温度25)

0.040

0.039

憎水率 %

98.0

99.9

抗拉强度 Kpa

7.5

15.2

压缩强度 Kpa

(10%变形)

40

77.6

酸度系数

1.8

2.0