世国不锈钢网络高清防爆红外半球厂家

产品名称	世国不锈钢网络高清防爆红外半球厂家	
公司名称	深圳世国科技股份有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭允昌工业园1栋3楼	
联系电话	18002554416 15999618033	

产品详情

产品型号: SGHQ-EX-SNDN02-I

制造标准:

IEC60079-0:2007《爆炸性环境第0部分:设备通用要求》(GB3836.1-2010)

IEC60079-1:2007《爆炸性环境 第1部分:用隔爆外壳"d"保护的设备》(GB3836.2-2010)

IEC61241-1:1999《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节电气设备的技术要求》(GB12476.1-2000)

认证资质:

CNEx13.3031X,防爆标志:Exd II CT6/DIP A20 TA,T6

证书查询网址: 国家防爆电气产品质量监督检验中心

适用场所:

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1~T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。

体积小巧、重量轻、安装

灵活 感光性能大幅度提升,最低照度低至彩色0.001Lux@F1.2

最新的第四代宽动态技术,动态范围大于75dB,效果提升十分明显 3D数字降噪技术,增加对原始信号的降噪处理,夜晚图像干净、明亮。 自动日夜转换,清晰细致色彩逼真的高品质画面 航空级高强度聚碳酸酯防爆球罩,光通率高于93% 铝合金表面采用特殊阳极工艺形成高强度保护膜,坚固耐磨,永不褪色

产品名称			防爆红外半球摄像机
产品型号			SGHQ-EX-SNDN02-I
防爆认证			Ex d IIC T6Gb/DIP A20 TA,T6
防爆合格证编号			CNEx13.3031X
	+ □ / C + □	ᄼ	
产品参数(1080P)	摄像机	传感器类型	SONY 200万像素1/2.9" CMOS
		有效像素	$1920 \times 1080,1280 \times 960,1280 \times 720;$
		镜头	4mm/6mm/8mm/12mm(可选)
		最低照度	彩色:0.001Lux @ (F1.2,AG
			CON)
			黑白:0.0001Lux @ (F1.2,A
			GC ON)
		信噪比	大于52dB
		视频压缩标准	H.265/H.264(可选)
	电气特性	供电电压	DC12V
		功耗	15W
		工作电流	2A
		工作环境	温度-30 ~
			+70 ,湿度 95%RH(±25)
		电气连接	复合电缆
	红外灯	距离	30m
		波长	850nm
		开关	Auto 10Lux(光敏自动感应)
	机械特性	材料	不锈钢304/316L、铝合金
		防护等级	IP68

产品重量

3.5kg

产品尺寸 260mm (L) *133mm(H) 安装环境 室内/室外

接口规格 G-1/2''

安装方式 壁装或吊装

前视窗 钢化镀膜高强度玻璃