消防排烟风机 河东区消防排烟风机 祥帆空调

产品名称	消防排烟风机 河东区消防排烟风机 祥帆空调
公司名称	德州祥帆空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18153482801

产品详情

消防高温排烟风机特点

消防高温排烟风机特点：

1.消防高温排烟风机，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点

2、消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于高层民用建筑，烘箱，地下车库，隧道等地合。

3、消防高温排烟风机的性能表中列出的性能是最gao效率范围内的性能、按风量分为五个性能点，河东区消防排烟风机，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

轴流式消防排烟风机产品分类

轴流式消防排烟风机共分为：

①常压单速 ②常压双速 ③中压单速 ④中压双速和低压单速五个系列。

用途：

轴流式消防排烟风机，既可用于各种建筑消防排烟，还可用于各种建筑、人防工程、地下铁路、矿井、隧洞等排烟和排风。

◆耐高温

轴流式消防排烟风机设计有特殊的电机冷却系统，主风道介质温度为280℃时，可连续运行30分钟以上，150℃时可长期连续运行。

◆尺寸小，重量轻

与同风量离心风机少占空间三分之二，重量减轻一半以上。

◆构造简单

该风机由五个主要部分组成。

①叶轮 ②电机 ③内循环风冷系统 ④导叶内筒 ⑤外筒。

◆安装方便

轴流式消防排烟风机可根据建筑建设的要求采用卧式立式和吊式安装。电源三相380V 50Hz。

消防高温排烟轴流风机是楼体中发生火灾后及时排烟的一种的措施，对人们的生存和安全有着重要的意义。但消防排烟风机的配电往往达不到要求。

(1)是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求。有的供电线路不是接自消防电探，而是接至楼层照明配电箱，有的设计采用单回路配电线路，有的设计未设末端电源自动切换装置，均达不到一、二级供电负荷要求的专用双回路。设末端自动切换装置的规定。

(2)是明敷配电线路的安装不符合要求。有的消防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管，HTF消防排烟风机厂家，有的穿金属管未涂刷防火涂料，不符合穿管的防火性能要求。

(3)裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室，消防电梯间前室或合用前室，消防排烟风机厂家，当裙房以上部分用可开启外窗进行自然排烟，裙房部分不具备自然排烟条件时，消防排烟风机，其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统。

(4)超过20米无自然排烟的内走道，有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟，认为其具备自然排烟的条件。未按规范要求设置机械排烟设施。

消防排烟风机-河东区消防排烟风机-祥帆空调由德州祥帆空调设备有限公司提供。德州祥帆空调设备有限公司（www.grdfj.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，祥帆空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。