

雕刻机单桶双桶布袋吸尘除尘器

产品名称	雕刻机单桶双桶布袋吸尘除尘器
公司名称	济南高智机电工具有限公司
价格	850.00/台
规格参数	功率:3KW 电压:380v 桶径:480MM
公司地址	山东省济南市高新区凤凰路凤凰SOHO
联系电话	13645417517

产品详情

雕刻机吸尘器俗称（工业除尘器，移动式布袋吸尘器，广告雕刻机吸尘器，木工家具吸尘器），分为单桶吸尘器与双桶吸尘器广泛用于各木工厂，家具厂，木制品、制药、食品、电子、化工、仪表、精密机械、五金、塑胶、皮革、鞋厂等粉尘量较大的生产环境。

移动式布袋雕刻机吸尘器工作原理：

当含尘气体从移动式布袋吸尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤袋上，而被净化的气体从滤袋内排除。

移动式布袋雕刻机吸尘器优异特性：

移动性、随意性好、吸尘效果佳、对于粉尘点多环境更为适合；它可实施各点机台随意控制；避免电力资源浪费.价格实惠，吸尘效果好。

1)、改善排放粉尘有害物的工艺和工作环境，尽量减少粉尘排放及危害；

2)、吸尘罩尽量靠近污染物并将其围罩起来。形式有密闭型、围罩型等。如果妨碍操作，可以将其安装在侧面，可采用风量较少的槽型或桌面型；

3)、决定吸尘罩安装的位置和排气方向。研究粉尘发生机理，考虑飞散方向、速度和临界点，用吸尘罩口对准飞散方向。如果采用侧型或上盖式吸尘罩，要使操作人员无法进入污染源与吸尘罩之间的开口处。比空气密度大的气体可在下方吸引；

4)、决定开口周围的环境条件。一个侧面封闭的吸尘罩比开口四周全部自由开放的吸尘效果好。因此，

应在不影响操作的情况下将四周围起来，尽量少吸入未被污染的空气；

5)、防止吸尘罩周围的紊流。如果捕集点周围的紊流对控制风速有影响，就不能提供更大的控制风速，有时这会使吸尘罩丧失正常的作用；

6)、吸尘式（推挽式）利用喷出的力量将污染气体排出；

7)、决定控制风速。为使有害物从飞散界限的最远点流进吸尘罩开口处，而需要的最小风速被称为控制风速。

一、连续运行时间每天10小时以下，保证冷却水的清洁及水泵的正常工作，绝不可使水主轴电机出现缺水现象，定时更换冷却水，以防止水温过高。冬季如果工作环境温度太低可把水箱里面的水换成防冻液。

二、每次机器使用完毕，要注意清理，务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净，定期（每周）对传动系统（X、Y、Z三轴）润滑加油。（注：X、Y、Z三轴光杆用机油进行保养；丝杆部分加高速黄油；冬季如果工作环境温度太低丝杆、光杆（方形导轨或圆形导轨）部分应先用汽油进行冲洗清洁，然后加入机油，否则会造成机器传动部分阻力过大而导致机器错位。）

三、对电器进行保养检查是，一定要切断电源，待监视器无显示及主回路电源指示灯熄灭后，方可进行

单筒雕刻机吸尘器价格，双筒吸尘器价格.雕刻机专用吸尘器，采用电机联轴漩涡风机，尘埃入口旋风分离式结构，减轻了过滤器的压力。过滤器采用涤纶针刺毡滤袋，拉杆清灰。储尘铁桶夹具把手装卸快捷、便利、稳固，配备容量观察孔，移动式滑轮，倾倒灰尘更加方便。具有特点：结构紧凑、外形美观大方、无外露动力、吸力强劲、噪音低、性能稳定、移动方便、操作维护安全简单方便。该机用于金属铁屑、湿尘、粒径大于8um的尘埃和颗粒物的收集。电控部分运用相序和断路，超温和过载保护装置，可24小时连续运作，适合于各种精密机械配套，作业于机台设备、悬挂设备、天花板、墙壁、地面、角落等的打扫。雕刻机排尘罩、粉尘收集装置：一孔安装于雕刻机主轴电机机身，另一孔接吸尘器或工业集尘器。冷轧钢板焊接，表面喷塑，底部安装有5mm中硬毛刷，防止雕刻粉尘飞扬，安装简单，经济实用！

规格：

直径65mm，

直径80mm

直径100mm

直径125mm，