

钢塑土工格栅规格 钢塑土工格栅 正信工程材料

产品名称	钢塑土工格栅规格 钢塑土工格栅 正信工程材料
公司名称	泰安市正信工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市灵山大街东首
联系电话	15069863866

产品详情

双向拉伸塑料土工格栅是以聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成。是在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构制作而成的产品能在土壤中能够提供一个更为有效的力的承担，以及扩散的理想连锁系统，广泛适应于大面积长久性承载的地基补强。适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强，大型机场、停车场、码头货场等长久性承载的地基补强。1. 增大路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。2. 防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。3. 施工方便，省时，省力，钢塑土工格栅材质，缩短工期，减少维修费用。4. 防止涵洞产生裂纹。5. 增强土坡，钢塑土工格栅用途，防止水土流失。6. 减少垫层厚度，钢塑土工格栅，节约造价。7. 支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。8. 可取代金属网，用于煤矿井下假顶网。

土工格栅设计规范：

- 1、强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可以满足高等级公路中的高大挡墙使用。
- 2、能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效的约束土体的侧向位移，钢塑土工格栅规格，增强地基稳固性能。
- 3、与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。
- 4、更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难题。
- 5、能有效的避免在施工过程中被机具碾压、破坏而造成的施工损伤。

防裂贴（又称抗裂贴）是由沥青基的高分子聚合物、高强抗拉胎基、耐高温并与沥青相容的高强织物复合而成。将其贴于产生裂缝或剥落的沥青混泥土面，能减少并阻隔其作用于路面的温缩应力，因此也减

少了裂缝反射穿过面层的趋势，铺设与路面因其将基层与上部磨耗层隔离开来，从而使上面层免受多向位移及剪切应力的影响，用于公路、桥梁、机场等。钢塑土工格栅规格-钢塑土工格栅-正信工程材料由泰安市正信工程材料有限公司提供。泰安市正信工程材料有限公司（www.zxgccl.cn）为客户提供“土工格栅,土工布,硅晶网,”等业务，公司拥有“正信工程材料”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马经理。