力司百灵拉伸弹簧

产品名称	力司百灵拉伸弹簧
公司名称	力司百灵弹簧(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力司百灵 型号:多款供选 产地:苏州/天津
公司地址	苏州工业园区东富路8号东景工业坊15号厂房2楼
联系电话	0512-67067226

产品详情

概述：拉伸弹簧的两端都可固定到其他组件上。这些组件分离时，拉伸弹簧再次将所有组件连接在一起。拉伸弹簧能够吸收和存贮能量，并且它还能够对抗拉力。相邻簧圈接触的紧密程度是由初拉力决定的。可通过控制弹簧的初拉力，从而满足特定的应用要求。拉伸弹簧各圈紧密并拢以对抗拉力。在无负荷状态下，这些簧圈通常是紧密并拢的，拉伸弹簧的收口包括拉钩、小孔或其他几何形状的界面，以便固定到所连接的组件上。他们常常为（在启动位置被拉伸的）组件提供回弹力。应用： 拉伸弹簧的应用包括机动车的内侧和外侧，车库门用装置，虎钳——夹钳，汽化器，蹦床，洗涤器，农业机械，玩具等其他上千种应用。拉伸弹簧有众多型号，从小型的医疗卫生器材到野外的机械制动弹簧。构型：力司百灵弹簧公司的库存拉伸弹簧的任意位置都有大直径拉环（机械或交叉中心）。 拉环开口的尺寸大约为一个弹簧线径，并且可自由选择旋向。力司百灵弹簧公司的库存拉伸弹簧有英制和公制两种。如果指定螺旋线的方向，可根据规格制作定制拉伸弹簧。为满足拉伸弹簧的应用要求，您可以指定各式拉环和拉钩。相邻簧圈紧密接触产生了初拉力，这有助于控制负荷和刚度。 拉伸弹簧收口类型为：螺纹嵌入式收口，交叉中心拉环，拉钩，加大的小孔，缩小的小孔，矩形收口和水滴状的收口，收口距弹簧体的长度可根据具体情况而定。在设计定制拉伸弹簧时，可调节弹簧两端拉钩的长度以便完全满足任意拉伸位置的负荷要求。 另一种常见

的拉伸弹簧是挂钩弹簧。对于挂钩弹簧而言，在长钢环（从弹簧中心穿过，并且在另一端被钩住）的端部施加负荷。挂钩弹簧非常适用于潜在的超负荷工作环境，并且该款弹簧有内在的制动功能，这可以确保弹簧达到最大拉伸长度时还能够继续承载静负荷。挂钩弹簧通常用来支撑门廊摇摆。主要设计参数：尺寸：外径，内径，弹簧线径，自由长度和拉伸长度

自由长度是指弹簧处于无负荷状态下的总长度。 拉伸长度是指弹簧处于最大拉伸状态下的长度。弹簧刚度和最大负荷

弹簧刚度是指每单位变形时的负荷变化。 最大负荷是指弹簧处于最大拉伸状态下所承载的负荷。

度量单位 力司百灵弹簧公司的库存弹簧有英制和公制两种。因此在使用力司百灵弹簧公司的搜索引擎时，请务必标明单位。