

# IP网络功放报价，IP网络定压功放设，学校IP网络解码功放

产品名称	IP网络功放报价，IP网络定压功放设，学校IP网络解码功放
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:chndzpa 型号:CS-810 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

## 产品详情

IP网络功放报价，IP网络定压功放设，学校IP网络解码功放，IP网络分区广播功放设备厂家

产品用途：

机柜式单路网络音频解码设备，用于广播分区音频解码、功率放大作用

安装在分控机房或弱电井内，输出连接扬声器回路

产品特点：

标准19寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显气质

采用3寸LCD屏显示,轻触式按键控制

设有2个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入

支持1路本地线路、2路本地话筒输入，音量可调

1路辅助音频输出，外接功率放大器

具有双向点播功能，可通过服务器软件、终端键盘及遥控器自由点播服务器节目

设有高、低音音量调节，可改变文件播放音响效果

具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有直流输出、过流、过温、短路等保护功能

内置650W功率放大，采用定阻、定压输出

具有3级优先管理功能，报警为高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机状态

具有文件自动下载储存，可实现离线定时打铃功能；（选配功能）

具有强切电源输出，消防报警时输出强信号强行打开线路音量控制器，使消防报警声音处于大音量状态

规格参数：

型号: DZ-ip650

通讯接口：标准RJ45

通讯协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播）

音频格式：MP3

采样频率：8K-48KHz

通讯速率：10/100Mbps

解码输出通道：独立1通道

音频模式:16位立体声CD音质

输出方式：定阻（4-16 $\Omega$ ），定压（70V、100V）输出

话筒输入灵敏度：600 $\Omega$ /10mV（-54dBV）不平衡

线路输入电平：10K $\Omega$ /250mV（-10dBV）不平衡

线路辅助输出：600 $\Omega$ /1V（0dB）

电源输入:AC220V/50Hz

额定功率：650W

功耗：900W

待机功耗：< 3W

频率响应：60-18KHz +1/-3dB

谐波失真： $< 0.1\%$  at 1KHz、 $1/3$ 额定功率输出

信噪比：AUX： $70\text{dB}$ 、MIC： $66\text{dB}$

音调范围：低音： $\pm 10\text{dB}$ （ $100\text{Hz}$ ）、高音 $\pm 10\text{dB}$ （ $10\text{KHz}$ ）

保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路

环境温度： $5 - 40$

环境湿度： $20\%-80\%$ 相对湿度，无结露

尺寸： $484*358*132\text{mm}$

重量： $18.2\text{kg}$

产品适用于：学校，工厂，酒店，景区，小区，办公楼，商场，车站，高速公路等公共场所 我公司是一家研发生产数字IP网络广播系统，数字会议系统，扩声系统制造商，产品有：IP网络广播系统，IP网络对讲，无线广播，寻址广播，校园广播，吸顶喇叭，壁挂音箱，室内外音箱，草地音箱，定压功放，音响，调音台，功放，KTV卡包音箱，卡包功放，教学无线扩音系统，无线话筒，多媒体中控系统，数字会议系统，手拉手会议系统，无线手拉手会议，会议音响，会议麦克风等音频产品。