

# 东丽ABS代理/日本东丽总代理商

产品名称	东丽ABS代理/日本东丽总代理商
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品名:ABS 品牌:日本东丽 产地:日本/马来西亚
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690

## 产品详情

日本东丽总代理商ABS塑料/日本东丽ABS总代理

ABS塑料典型应用范围:

汽车（仪表板，工具舱门，车轮盖，反光镜盒等），电冰箱，大强度工具（头发烘干机，搅拌器，加工机，

割草机等），电话机壳体，打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。

注塑模工艺条件:

干燥处理：ABS材料具有吸湿性，要求在加工之前进行干燥处理。建议干燥条件为80~90℃ 下少干燥2小时。

材料温度应保证小于0.1%。

熔化温度：210~280℃；建议温度：245℃。

模具温度：25~70℃。（模具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低）。

注射压力：500~1000bar。

注射速度：中高速。

日本东丽ABS：

供应日本东丽ABS一般级ABS：100，250-X10，300，500，560，600，700，700-X01。

供应日本东丽ABS高流动ABS：250，250-X10，700-X01，912-X10，824V，844V。

供应日本东丽ABS透明级ABS：900，910-X01，912-X10，920，930。

供应日本东丽ABS可电镀ABS：325，360，425Y。

供应日本东丽ABS

防火级ABS：824V，834V，844V，855VG10，855VG20，855VG30，884，884-X01，894，

供应日本东丽ABS耐热级ABS：440Y，450Y，470Y，TH40