

ZW32-12真空断路器厂家，ZW32-12真空断路器公司

产品名称	ZW32-12真空断路器厂家，ZW32-12真空断路器公司
公司名称	浙江工邦电气有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	工邦:工邦电气 ZW32:ZW32-12/G630 浙江:浙江温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇西仁宕村（注册地址）
联系电话	13587702094

产品详情

ZW32-12FG户外智能高压真空断路器带隔离，主要是用在交流为50Hz，额定的电力电压是12千伏的三相电力系统当中，它的任务是作为分离闭合负荷电流、过载电流以及短路电流之用。再者该产品可以给它安装配置例如重合控制器识别电流的特性，并且能够进行许多次数的自动操作重合闸或者是永久性的将故障进行隔离开来。主要是由电子电压互感器提供电源并且可以完成三段式三种复合保护，其中包括了短路可以迅速切断，涌流延时以及过流延时这三样保护。ZW32-12FG型户外真空断路器采用密封结构设计，壳内除环氧支座外，不再有辅助绝缘材料，套管垂直安装，输出与输入端是横向布置，即便于架空线联接，也利于电缆的接入；整体成型套管，可保证良好的气密性。可配置隔离刀闸，具备明显断开点，维护方便、安全。智能断路器具备1~3次重合闸功能，且重合器参数可以整定；智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能，且参数可以连续整定；智能断路器具备小电流接地保护功能，且参数可以连续整定；智能断路器既可以实现有线远方控制，也可在杆下无线遥控。用于交流50Hz,电压10~12kV的三相电力系统,作为分断,关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能,速断保护功能,定时限延时保护功能,自动重合闸功能,还可根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称"组合智能型断路器")等.该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT,PT接口,可满足遥测要求.断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”,二者常联合使用。线路保护配置相对简单 变电站10 kV架空线路保护一般只配置过流、速断、重合闸保护,在小电阻接地系统中再配置两段零序保护。因此,为保证继电保护的选择性和灵敏性,就必须使整条线路都处在保护范围之内,要求线路末端故障时,保护应有足够的灵敏度。这样,就会由于一处故障造成全线停电,并且线路上下级保护呈阶梯性相互配合,在线路末端已经没有保护级差时间,只能失去选择性故障掉闸而致使全线掉闸。不同的10 kV接地方式 对于消弧线圈接地系统,10 kV配电线路发生线路单相接地故障时不掉闸,只发接地信号。对于小电阻接地系统,10

kV配电线路配置零序保护，单相接地故障时掉闸。1分界断路器带有一套外置电压互感器、一套内置电流互感器；有CPU内部处理器和通讯模块；故障跳闸时带有电压判断和故障记忆；具备跳闸闭锁功能。分界断路器适用于10 kV中性点不接地、经消弧线圈接地或经低电阻接地系统的10 kV架空配电线路与用户（含临时用户）的分界。自动切除单相接地故障当用户支线发生单相接地故障时，分界开关自动分闸，甩掉故障支线，保证变电站及馈线上的其它分支用户安全运行。