

# 耐磨陶瓷浇注料施工 陶瓷耐磨浇注料

产品名称	耐磨陶瓷浇注料施工 陶瓷耐磨浇注料
公司名称	河南丰正耐磨材料有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	品牌:丰正 型号:ZB-05 产地:河南
公司地址	涧西区珠江路街道
联系电话	18537973131

## 产品详情

耐磨陶瓷浇注料施工，耐磨陶瓷，浇注料施工，碳化硅耐磨胶泥

耐磨陶瓷浇注料施工：在电厂和钢铁冶炼厂应用，钢铁冶炼厂的冶炼炉其温度在800—1200度之间，并且对防腐性能的要求也严格。很多厂家采用耐火浇注料来解决此部位的耐磨问题，但效果不是很理想，因为耐火浇注料是待有着好的效果，然后耐磨性能就会严重下降，耐磨陶瓷涂料正是填补了这方面空白，其用的胶水在烧结过程中能跟材料形成烧结反应，烧结反应后的陶瓷涂料层抗压强度能达到161，抗折强度能达到17.8，并且能持续稳定的发挥其作用。

水泥厂篦冷机至旋风筒管道运行温度大约在300度左右，从旋转窑出来的温度经过篦冷机然后经过各个风管，粉尘夹杂着气流对管道会形成很大的冲击，特别对喇叭口和弯头的磨损较为严重，磨损加上长期的会使钢板出现变形或直接磨穿，严重影响了设备的正常运行，经常的停机维修会影响整个线的产量。更有严重的不得不停机进行更换整条管道，每次更换管道的工期得需要10-15天的时间，停机的这段时间对的影响是大的，在每天达到几千吨的线更是费时费力耽误工期，因此需要选择一种防腐产品来对风管进行进一步的保护。

陶瓷耐磨浇注料具有较高的抗压抗折强度、整体性好、环境相容性好、无环境污染，耐磨陶瓷涂料具有好的优越性，在企业使用和应用环境中可以帮助工业企业解决中所遇到的众多磨损问题，能在很大程度上提高工业企业的效率。耐磨陶瓷涂料具有优越的抗震性，其底部锚固焊接网状龟甲网增加牢固措施，能更加的使耐磨陶瓷涂料和钢板紧密结合在一起，从而形成一种坚硬的保护层，能很好的保护钢板和设备不受磨损，在很大程度上提高了设备的工作效率和效率。

河南丰正耐磨材料有限公司是销售陶瓷耐磨浇注料、耐磨陶瓷片、耐磨陶瓷涂料、防腐料、陶瓷片粘贴胶、耐磨涂层的厂家，拥有完整、科学的质量管理体系。河南丰正耐磨材料有限公司的诚信和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

