

# 汽车油底壳气密性测试机-汽车油底壳气密性检测设备

产品名称	汽车油底壳气密性测试机- 汽车油底壳气密性检测设备
公司名称	深圳市瑞特检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:深圳瑞特检测 型号:RT79887 测试压力范围:0.1-0.9MPa
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋 4楼
联系电话	0755-23722164 13537840842

## 产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的汽车油底壳气密性测试机-汽车油底壳气密性检测设备】广泛应用于：汽车各种零部件密封泄漏检测（如，变速箱、离合器、发动机壳体、空调管、换热器、汽车水箱、蒸发器、氧气传感器、摄像头、异型管、铸件、缸体、金属管件、水冷电机外壳、轮毂电机、车载摄像头、汽车连接器、新能源插座、汽车水阀、汽车单向阀、汽车电磁阀、汽车电子系统、汽车电池、汽车油箱、汽车水冷电机、汽车发动机、汽车电机、汽车缸体、车载电磁、空调系统、换热器、散热器、刹车管、排气管、制动管、真空管、制动器、异形油管等各种汽车零部件的等），户外数据盒，电池防水密封（如，锂电池外壳防水，蓄电池防水等）气密性测试以及气密性泄漏测试。

### 一、设备简介：

- 1、汽车油底壳气密性测试机由气动控制系统、差压控制系统、计算机控制系统、PLC系统、工装夹具系统等五大系统组成。
- 2、本设备通过差压测量技术，其原理是把差压传感器A端接入参照工件，B端接入被测量工件，系统根据当前测得压差数据和设定的参数进行自动比对，如果工件不符合设定参数要求，则自动声光报警。
- 3、本设备系统能自动实行检测阀门内漏和外漏，无需分段检测，根据测得压差是否达到设定值来判断产品是否合格，同时系统自动统计合格与不合格总数，并记录保存每个工位检测后的数据，方便用户日后查询。
- 4、本设备目前是同类检测设备中精度很高、效率很快、智能化集成很高一款设备。
- 5、汽车油底壳气密性测试机测试方法简单，避免了以前老式直接水测方法所带来的水试之后测试不出来

及需要擦试、烘干等带来的不利影响。

一、标准参数：

序号	设备项目	汽车油底壳气密性检测设备标准参数
1	设备名称	精密气密性测试设备
2	设备型号	RTAL-1-PC-1-8
3	工装数量	8工位
4	检测产品类型	水阀、气阀等
5	测试压力范围	0.1-0.9MPa
6	检测内容	按照检测工艺流程设备检测压力可调节，检测净水机部件在<0.9MPa条件下对净水机部件的密封性检测。
7	差压传感器量程	0-2 KPa
8	直压传感器量程	0-1.0 MPa
9	差压传感器精度	0.5 ‰
10	综合测试精度	0.65 ‰
11	压降显示精度	1 Pa
12	充气时间	自由设定
13	平衡时间	
14	检测时间	
15	排气时间	