

# 单芯矿物质电缆 安徽正豪 亳州矿物质电缆

产品名称	单芯矿物质电缆 安徽正豪 亳州矿物质电缆
公司名称	安徽正豪电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园站北路8号
联系电话	13739299540

## 产品详情

国内大多数刚性矿物电缆受工艺限制无法较长生产，安装使用专门使用附件，且弯曲半径安装时使用专门使用工具烤枪、弯曲转轮等能达到（6D）。柔性矿物电缆可连续生产，不同的金属护套结构又拥有不同的弯曲性能，国内工艺主要有铜管（刚性）、铝管、横焊波纹铜管、联锁铠装金属护套，允许弯曲半径依次递减，很小只到7D（D为电缆外径，普通电缆弯曲半径约为10D），但也有少数国内矿物电缆生产厂家突破国内矿物电缆生产瓶颈，使用第三代矿物电缆生产技术，可大截面大长度的生产矿物绝缘电缆，设计施工方面应考虑实际场地、电缆桥架限制，选用合适的产品。一般来说，允许弯曲半径越小，安装难度就越小。

分支线路就是这种接法，主线路不能截断，附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重，处理起来是很简单，电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的，接线头松动后，高负荷电流通过时就会产生电离子，电离子相互排斥样子很象电焊的焊花，亳州矿物质电缆，同时温度也升高起来了，而且很快，如果能粘上就通电，通不了电就形成了短路。

### BTTZ矿物绝缘电缆的特性是什么

一、不可能燃烧或助燃，由于铜的熔点是1083℃，矿物质电缆价格，矿物绝缘层也是1000℃以上熔点。因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电，是一种真正意义上的防火电缆。并能通过BS6387 C、W、Z试验。

二、载流量大、防水。由于矿物绝缘电缆实际正常使用温度可以达到250℃，IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃，这是考虑到终端密封材料和安全的需要，即使这样，bttz矿物质电缆，它的载流量还远远超过其他电缆，因为矿物类绝缘具有比塑料更好的导热系数，所以同样的工作温度，单芯矿物质电缆，载流量更大。对于16毫米<sup>2</sup>以上的线路，可以降低一个截面，对不允许人接触的地方，可以降低

两个截面。

单芯矿物质电缆-安徽正豪(在线咨询)-亳州矿物质电缆由安徽正豪电线电缆有限公司提供。单芯矿物质电缆-安徽正豪(在线咨询)-亳州矿物质电缆是安徽正豪电线电缆有限公司( [www.zhenghaodl.com](http://www.zhenghaodl.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：廖经理。