

海洁斯牌16公斤全自动全不锈钢面板洗衣店小型工业水洗机

产品名称	海洁斯牌16公斤全自动全不锈钢面板洗衣店小型工业水洗机
公司名称	北京洁世嘉业洗涤设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科技园富丰路4号楼20层20B06
联系电话	010-88552905 13521472366

产品详情

海洁斯牌全自动工业水洗机

型号Model

单位

SXT—16

SXT—18

洗涤容量Washing Capacity

Kg

16

18

洗衣缸尺寸Dimension of washing cylinder

mm

650 × 450

700X470

洗涤速度Washing Speed

r/min

40

洗衣脱水转速Spinning Speed

700-900

最高脱水因子Max.Drying Factor

G

120

地面载荷Floor Bearing Load

Kg/m²

500

噪音小于等于Noise is less than

dB

70

整机净重Net Weight of Mahine

kg

350

420

包装箱重Weight of Packing Case

80

进水压力Inlet Water Pressure

Mpa

0.15-0.4

耗水量Water Consumption

L/h

300

400

电源Power Supply

V

AC380V/50Hz

加热器功率Power of Heater

Kw

9

12

装机容量Installed Capacity

kw

11

14

耗电量Power Consumption

Kw/h

8

10

蒸汽压力Steam Pressure

0.3-0.6

耗蒸汽量Steam Consumption

Kg/h

20

外形尺寸Contour Dimension

990 × 1000 × 1450

1000X1100X1450

冷水进口尺寸Cold Water Inlet

英寸inch

G3/4

热水进口尺寸Hot Water Inlet

蒸汽进口尺寸Steam Inlet

G1/2

排水口尺寸Water Drain

70

电源进线Power Input Wire

mm

6

海洁斯全自动变频高速洗脱机性能特点

(SXT-16公斤)

- (1) 全自动操作，能独立完成加水、加热、洗涤、加剂、匀布、脱干等功能。
- (2) 采用四套复合减震、吸震、避震的下悬挂复合减震系统，有效地防止了脱干时各方向的不平衡振动；设备完全不需打地脚螺钉。适用于任何楼层，吸震率达97%，噪声比其它产品降低30dB以上。
- (3) 采用全变频无级调速控制，可满足转速的快速线性攀升和转换要求，可任意达到所需的脱干率，的脱干速度可达800rpm/分钟，脱干因子347G，脱干率达65%以上。性能稳定可靠且噪声低。
- (4) 设计先进独特的电脑加剂系统，所有辅料实行一次加剂，电脑执行，合理的冷热洗涤、脱干一体化，洗净度高，使得整机功能齐全，性能优越。
- (5) 主轴、轴封均采用国际知名品牌，门密封采用耐温、耐腐蚀氟橡胶密封圈，解决了设备使用时漏水现象，使洗衣房干净、清洁。
- (6) 不锈钢结构更适应现代洗衣房的环境要求，内转笼、法兰轴均由耐腐优质不锈钢制成。
- (7) 外笼总体构架，采用优质钢板经先进的工艺加工成形，并采用先进的热浸锌防腐工艺处理，前后均有刚性支撑，以缓冲器、阻力器悬浮在外框架上，后部采用平台式一体化刚性结构。
- (8) 变频器、控制系统电器元件采用国内及国际知名品牌，提高了设备使用寿命和设备运行的可靠。