

衢州葫芦遥控器定做 德玛力格KBK轨道 双链葫芦遥控器定做

产品名称	衢州葫芦遥控器定做 德玛力格KBK轨道 双链葫芦遥控器定做
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区1 83号
联系电话	13506411155

产品详情

手扳葫芦和手拉葫芦有什么区别

结构原理不一样
手拉葫芦是带反向逆止刹车的减速器和链条滑轮组的结合。由人力通过拽引链和链轮驱动，经星轮或有槽链轮卷放起重链条，以带动货物升降，多用于垂直提升重物。

手扳葫芦是通过杠杆原理获得与负载相匹配的直线牵引力。由人力通过扳柄驱动钢丝绳或链条，以带动取物装置运动的起重葫芦，多用于水平移动重物。

德玛力格主营起重机，环链电动葫芦、KBK轨道、滑触线、手拉葫芦、手扳葫芦规格型号齐全欢迎来电咨询。

手扳葫芦特点

- 1、独特的弹性离合器技术，可在任意高度吊起货物
- 2、轻盈的手拉装置、起升率高
- 3、新型设计的锻打式吊钩，吊钩顶端更为安全，且具有缓慢弯曲性能

分类：手扳葫芦分为钢丝绳手扳葫芦、环链手扳葫芦。

钢丝绳手扳葫芦

钢丝绳手扳葫芦又叫钢丝绳牵引机、钢丝绳手扳牵引机。钢丝绳手扳葫芦是一种新型、高效、安全、耐用的起重机械产品，具有起重、牵引、张紧三大功能，手动葫芦遥控器定做，整机结构设计合理，安全系数高，使用寿命长，衢州葫芦遥控器定做，特别适用于野外无动力源状况下。

环链手扳葫芦

环链手扳葫芦适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、运输等各种场合，是设备安装、货物起吊、物体固定、绑扎和牵引的理想工具，尤其是任意角度的牵引和在场狭小，露天作业和无电源的情况下，更显示其优越性。环链手扳葫芦新型、高效、安全、耐用，具有起重、牵引、张紧三大功能。环链手扳葫芦主要额定起重量为250公斤、500公斤、750公斤、1500公斤、3000公斤、6000公斤、9000公斤。

手扳葫芦使用方法

- 1、选择大小合适的手扳葫芦进行使用，严禁超载。
- 2、使用前对手扳葫芦进行安全检查，同时对手扳葫芦进行空载测试，根据实际要求合理的调整下吊钩的位置。
- 3、下吊钩调节方法为:扳动拨块，使拨块处于"N"位，逆时针旋转并拉出手轮，单链葫芦遥控器定做，此时，离合器处于打开状态，拉出链条便可轻松调节下吊钩的位置，调整结束后应顺时针旋转手轮，双链葫芦遥控器定做，使其恢复原位。
- 4、手扳葫芦调整结束后将重物挂在下吊钩的中间位置，扳动手柄便可实现重物的起升。

手扳葫芦维护方法

- 1.使用完毕后应将葫芦清理干净，并涂上防锈油脂，存放在干燥的地方。
- 2.维护和检修应由熟悉葫芦机构者进行，防止不懂本机性能原理者随意拆装。
- 3.手扳葫芦齿轮安装按图纸操作。
- 4.槽型螺母安装时，应先顺时针方向转动手轮，使棘轮、摩擦片压紧在制动气座上再装上槽型螺母。
- 5.手扳葫芦经过清洗检查检修后，应进行空载和重载试验，确认工作正常、自动可靠才能交回使用。制动器的摩擦面必须保持干净，严禁油泥污水污染。

衢州葫芦遥控器定做-德玛力格KBK轨道-双链葫芦遥控器定做由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。衢州葫芦遥控器定做-德玛力格KBK轨道-双链葫芦遥控器定做是德玛力格（济南）起重设备有限公司（www.demaligekbk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。