

德国HEYL水质分析仪，二氧化氯在线监测仪

产品名称	德国HEYL水质分析仪，二氧化氯在线监测仪
公司名称	天津霍克希尔测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	德国HEYL:水质分析仪
公司地址	天津西青汽车工业区（张家窝工业区）天安路1号天安数码城2号楼906-A01（注册地址）
联系电话	13820799413

产品详情

Testomat 2000ClO₂二氧化氯在线监测仪，采用湿化学法在线监测二氧化氯含量。

应用范围：

监测饮用水消毒剂的定量投加。

技术信息：

电源：24V/50-60HZ 115V/50-60HZ 230V/50-60HZ

电源功率：Max.30VA

防护等级：IP65

环境温度：10-45 ° C

水温：10-40 ° C

工作压力：0.3-8 bar

设备重量：约9.5kg

设备尺寸：380 × 480 × 280mm（宽x高x深）

产品特性：

n 液晶显示器，简捷菜单式用户界面

n 大约1分钟的分析时间后显示结果两个独立的可设定的限值，分析结果可以通过选用0/4-20mA模拟电流信号输出卡输出或SD存储器接口卡Testomat2000*存储

n 活塞式试剂泵保证高测量精度

n 分析启动条件：

自动时间间隔控制（间隔可设定为0-99分钟）

流量启动（外接水表）

外部控制

n 可设定两个独立的限值，并可忽略3次不良分析

n 可通过外部电磁阀监测两个测量点

n 记录内部错误信息

n 可设定设备服务商或经销商地址信息

n 可设定设备维护周期

产品信息：

测量参数：二氧化氯ClO₂

测量范围：0.00-4.70mg/l

0-1.88mg/l（ppm）精确值0.02mg/l（ppm）

1.9-4.7mg/l（ppm）精确值0.2mg/l（ppm）

菜单语言：英语、德语、法语

可选配置：

n 模拟电流信号输出卡0/4-20mA SK910

n RS-232输出到打印机接口卡RS910

n 模拟电压信号输出卡0/2-10VUK910

n SD存储器接口卡Testomat 2000

n 网络接口卡Testomat 2000

www.hawkxill.com