

# 1吨锅炉布袋除尘器 锅炉布袋除尘器 佳驰环保【商家推荐】

产品名称	1吨锅炉布袋除尘器 锅炉布袋除尘器 佳驰环保【商家推荐】
公司名称	泊头市佳驰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇周屯
联系电话	18632775695

## 产品详情

### 旁插扁布袋除尘器构造及工作原理

(1) 构造。A型由过滤部分、振打装置、排风装置、排料器和风管，部分组成；B型由过滤部分、振打装置、排风装置和接管4部分组成。

(2) 工作原理。含尘气体由吸风口（B型由灰斗）进入箱体，经布袋过滤，净气由布袋内部向右流动进入排风箱，由排风装置排出。而过滤粉尘附在布袋外壁上，使阻力上升，达到一定值后，开启振打电机，实现振打清灰。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老客户来电咨询！

为防止火星进入袋式除尘器，应采取如下措施：

设置预除尘器和冷却管道。因为设有旋风除尘器或惰性除尘器作为预除尘器，锅炉布袋除尘器，以捕集粗粒粉尘和火星。用这种方法太细的微粒火星不易捕集，供应锅炉布袋除尘器，多数情况下微粒粉尘在进入除尘器之前能够燃尽。在预除尘器之后设置冷却管道，并控制管内流速，使之尽量低。这是一种比较可靠的技术措施，它可使气体在管内有充分的停留时间。

冷却喷雾塔。预先直接用水喷雾的气体冷却法。为保证袋式除尘器内的含尘气体安全防火，2吨锅炉布袋除尘器，冷却用水量是控制供给的。大部分燃烧着的粉尘一经与微细水滴接触即可冷却，但是水滴却易气化，为使尚未与水滴接触的燃烧粉尘能够冷却，应有必要的空间和停留时间。

在特殊情况下，采用喷雾塔、冷却管和预除尘器等联合并用，比较彻底地防止火星混入。

火星捕集装置见图。在管道上安装火星捕集装置是一种简便可行的方法。还有的在火星通过捕集器的瞬间，可使其发出电气信号，进行报警。同时，停止操作或改变气体回路等。

控制入口粉尘浓度和加入不燃性粉料袋式除尘器在运转过程中，其内部浓度分布不可避免地会使某部位处于爆Z界限之内，为了提高安全性，避开管道内的粉尘爆Z上下限之间的浓度。例如，对于气力输送和粉碎分级等粉尘收集工作中，从设计时就要注意到，使之在超过上限的高浓度下进行运转；在局部收集等情况下，则要在管路中保持粉尘浓度在下限以下的低浓度。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

要根据除尘布袋的不同而选用不同的保养注意点。外滤式除尘布袋设备需要袋口与多孔板牢靠密封与固定，除尘布袋笔直悬空在多孔板下面；相邻除尘布袋不相互磕碰；除尘布袋与结构合作准确，1吨锅炉布袋除尘器，结构笔挺无毛刺。而内滤式除尘布袋设备需要除尘布袋上端装有袋帽且经过吊挂设备悬挂在除尘器横梁上，下端与下袋牢靠密封和固定；除尘布袋设备应调整张力到达规定值，使除尘布袋在过滤和反吹时不松动和脱落，并在运用第1周和第1个月后再各调整一次；除尘布袋内各配件（防瘪环）合作准确，一切配件不该有毛刺或开裂。

在除尘布袋的使用中，迎尘面的积灰会越来越多、压差也会上升，应该将经过有用清灰，阻隔粉尘，使除尘布袋表里的压差保持在设定的范围内。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

1吨锅炉布袋除尘器-锅炉布袋除尘器-佳驰环保【商家推荐】由泊头市佳驰环保设备有限公司提供。泊头市佳驰环保设备有限公司（[www.btjchbkj.com](http://www.btjchbkj.com)）在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，佳驰环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王国维。