

600ml/支单组份聚氨酯密封胶施工方法

产品名称	600ml/支单组份聚氨酯密封胶施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	22.00/支
规格参数	品牌:剑锋 型号:600ml/支 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组份聚氨酯密封胶是一种被广泛使用于土木工程中的止水材料，该产品是一种水膨胀单液型密封剂。单组份聚氨酯密封胶一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体积膨胀、以起到止水的效果。作为土木、建筑工程的水道周边止水材可以发挥优良性能、该产品的用途范围很广泛。受到了广大用户的欢迎。

单组份聚氨酯密封胶膨胀倍率测试条件硬化后(7天后)浸泡于水中，测定其体积增加率。试验片尺寸：40X2X40mm水温：20±5 膨胀速度因涂敷断面的形状而异。

产品特点1.产品施工简单，所用时间短，能节约时间。2.遇水膨胀止水胶产品对于混凝土有着很好的粘附性，更加容易固定、3.遇水膨胀，可以更加确实地发挥止水效果。

产品特性：止水效果好 具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年。

施工方法

- 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。3、用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。
- 4、涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触

欢迎各位领导来电咨询，工程橡胶有限公司主营：橡胶止水带，遇水膨胀止水条，止水环，遇水膨胀止水胶，双组份聚硫密封胶，闭孔泡沫板，橡胶支座，桥梁支座，桥梁伸缩缝等。