

## 300\*10mm钢边橡胶止水带接头连接步骤

产品名称	300*10mm钢边橡胶止水带接头连接步骤
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 300\*10mm钢边橡胶止水带接头连接步骤

钢边橡胶止水带接头连接一直是止水带施工人员困扰的难题，小编来给大家讲解一下。钢边橡胶止水带主要适用于建筑变形缝或者施工缝，它是一种具有密封性适应特大变形量特点的止水带。我们在建筑变形缝和施工缝使用的钢边橡胶止水带是有区别的，变形缝中使用的钢边橡胶止水带结构与施工缝使用的钢边橡胶止水带结构是有区别的。我们在钢边橡胶止水带生产中先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。

我们先来说说钢边橡胶止水带结构样式及止水原理，钢边橡胶止水带两翼带有镀锌板，厚度6~8mm，它在与混凝土粘接时，二边钢板可与混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力。当混凝土结构变形时只存在钢边橡胶止水带部分形变而被拉长，变薄、而钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏。因此，钢边橡胶止水带增强了结构形变的防渗性能。钢边橡胶止水带防渗水原理首先靠中间的橡胶段在混凝土变形缝之间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。另一方面，钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水构件能承受较大的拉力和扭力，从而止水构件在混凝土的变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

掌握钢边橡胶止水带接头连接方法步骤非常重要，是整个建筑变形缝施工防渗水质量的。钢边橡胶止水带在出现需要接头连接的地方，我们采用止水带接头热熔连接来进行施工。我们前期需要准备连接止水带接头所需的设备工具：手电钻、角磨机、壁纸刀、剪刀、铆钉枪、铆钉、锤子、橡胶止水带硫化接头焊机。