

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 天联:普通双绞屏蔽型电缆 STP:STP-120 全国供货:全国发货 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG , 电缆外径7.7mm左右, 蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时, 屏蔽层一端接地! 普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径8.2mm左右, 灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时, 屏蔽层一端接地!

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.3mm左右, 黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时, 建议铠装层两端接地, 内层屏蔽一端接地! CC-Link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆, 国产型号规格: STP-110 (for CANopen & CC-Link)3C x 20AWG , 使用时, 屏蔽层应只在一端接地!