

雨水篦子，铸铁篦子规格尺寸

产品名称	雨水篦子，铸铁篦子规格尺寸
公司名称	济宁尚文金属制品有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:济宁阳光 型号:400*600 产地:山东济宁
公司地址	济宁八里营工业园
联系电话	13153715288

产品详情

雨水篦子是由扁钢及扭绞方钢或扁钢和扁钢焊接而成。雨水篦子具有外形美观、最佳排水、高强度、规格多及成本低等优点，所以通常采用钢格板雨水篦子，有以下作用。

- 1、雨水口连接管最小管径为200mm。连接管坡度应大于或等于10%，长度小于或等于25m，覆土厚度大于或等于0.7m。必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个，并应加大出口连接管管径。雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。
- 2、平算式雨水口的算面应低于附近路面3~5cm，并使周围路面坡向雨水口。立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。雨水口井的深度宜小于或等于1m。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区，可根据需要设沉泥槽。
- 3、平面交叉口应按竖向设计布设雨水口，并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。
- 4、雨水篦子有平算式、立式和联合式等。平算式雨水口有缘有平算式和地面平算式。缘石平算式雨水口适用于有缘石的道路。地面平算式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。立式雨水口有立孔式和立算式，适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于算隙容易被杂物堵塞的地方。联合式雨水口是平算与立式的综合形式，适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。
- 5、道量汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。
- 6、雨水口的间距宜为25~50m，其位置应与检查井的位置协调，连接管与干管的夹角宜接近90°；斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。
- 7、雨水口的泄水能力，平算式雨水口约为20l/s，联合式雨水口约为30l/s。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多算式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。

通过雨水箅子滞留部分雨水中携带的体积较大的污物，如塑料袋，纸壳，食品垃圾等等，截留污物能够防止污染物质进入管道沉积，同时也降低过流能力，而且一旦塑料凳将箅子封死，就可能导致积水等问题，因此需要维护。

雨水箅子按长宽

500mm × 500mm、450mm × 750mm、400mm × 700mm等可定做

雨水箅子按厚度

20mm、30mm、40mm

雨水箅子尺寸

- (1) 扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L。
- (2) 按沟长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm。
- (3) 沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸。
- (4) 根据沟（井）宽及承载要求选定型号。
- (5) 建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。

雨水箅子性能特点

- 1、强度高：菱镁检查，具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度，有韧性。长期使用后该产品不会出现井盖被压碎及损坏现象，能彻底杜绝“城市黑洞”事故的发生。
- 2、外观美：菱镁检查井盖表面花纹设计精美，颜色亮丽可调，美化城市环境。
- 3、使用方便，重量轻：产品重量仅为铸铁的三分之一左右，便于运输、安装、抢修，大大减轻了劳动强度。
- 4、防盗：菱镁检查井盖无回收价值，自然防盗；根据客户需要并设有锁定结构，实现井内财物防盗。
- 5、耐候性强：菱镁检查井盖通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在 - 50 ~ +300 环境中正常使用。
- 6、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。

广泛应用于可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷，小区，学校等。

性能特点

- 1、强度高：具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度，有韧性。长期使用后该产品不会出现井盖被压碎及损坏现象，能彻底杜绝“城市黑洞”事故的发生。

- 2、外观美：表面花纹设计精美，颜色亮丽可调，美化城市环境。
- 4、防盗：普通防盗设计、新型防盗设计，井盖和井圈采用高强螺栓连接，一体设计。
- 5、耐候性强：通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在 - 50 ~ +300 环境中正常使用。
- 6、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。无污染，免维护，可以使用50年以上。
- 7、承载力高：承载力远超其它种类产品，承载压力大，防断裂、车辆坠落等安全事故。
- 8、安全性好：不会产生跳、跷、移位等现象，无噪声、安全可靠。