

LCP HA475 日本宝理 重庆一级代理

产品名称	LCP HA475 日本宝理 重庆一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	日本宝理:HA475 HA475:LCP
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

上海佳煜塑胶原料有限公司是一家集工贸，经销代理的有限公司，可以开具13%增值税票，公司以诚信为本，质量求信誉的企业，提供SGS报告，UL报告，食品级认证，ROHS，MSDS等产品证书，FDA认证，材质证明及物质安全资料表(MSDS)。质量保证，价格优惠。

特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，以上报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价

热销以下产品：本人专业代理各种进口LCP 欢迎来电咨询--易经理

本公司长期一级代理日本宝理LCP供应如下:

日本宝理LCP A130 30%GF 耐温240度

日本宝理LCP A410 50%矿物增强 低翘曲 高刚性 耐温235度

日本宝理LCP A422耐候级 可电镀 高流动 耐温220度

日本宝理LCP C130 30%GF 耐温255度

日本宝理LCP E130 30%GF 耐候级 可电镀 高流动 耐温260度

日本宝理LCP E130I 30%GF 高流动 耐温280度

日本宝理LCP E471I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温265度

日本宝理LCP E472I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温270度

日本宝理LCP E473I 30%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温250度

日本宝理LCP E480I 40%GF 低翘曲 高流动 耐温270度

日本宝理LCP S135 35%GF 高刚性 耐温340度

日本宝理LCP S471 45%矿物增强 低翘曲 耐温315度

日本宝理LCP S475 32%矿物增强 低翘曲 耐温305度

日本宝理LCP E463I 40%矿物增强 低翘曲 耐温235度

日本宝理LCP E130G 30%GF高流动 耐温245度

LCP的主要性能：

- 1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。
- 2.卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。
- 3.卓越的流动性-薄壁，复杂的形状。
- 4.尺寸稳定性极佳，模塑收缩率低，热膨胀系数极小，可与金属相媲美。
- 5.在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果。
- 6.可获得极高的强和弹性模量。
- 7.优异的耐化学腐蚀性。
- 8.模塑速度：周期循环极快。
- 9.卓越的抗蠕变性。
- 10.阻燃性。
- 11.在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能