

全国直销 威尔曼PEX-A管材设备

产品名称	全国直销 威尔曼PEX-A管材设备
公司名称	张家港保税区威尔曼机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔曼 型号:w 产地:江苏
公司地址	张家港市乐余镇
联系电话	15366258293

产品详情

张家港威尔曼机械有限公司是目前已为多家公司提供了建厂方案、技术支援和原料配方。公司生产的设备不仅价格优惠，质量可靠，方便耐用。并且威尔曼机械承诺每一台设备都享有厂家调试人员终生上门服务的权力。

张家港威尔曼机械有限公司的成熟产品有：管材生产线，单壁/双壁波纹管生产线，型材/异型材生产线，板材/片材生产线，废旧塑料回收造粒生产线，PP打包带生产线，磨粉机，高速混合机（组），破碎机，磨刀机，撕碎机，牵引机，收卷机，切割机等一系列塑料辅助机械。

一、概述

该机组采用柱塞式挤出机生产过氧化交联聚乙烯管材（PEX-a）。生产过程：将PE粉料与氧化物交联剂、抗氧剂等原料经高速混合机充分混合，经柱塞式挤出机挤出，先后经过印字、冷却成型后收卷成盘。

该管材主要用于采暖及供热用。

二、主要技术参数

使用管径范围：φ 16- φ 32

整机长度：12M

装机容量：15KW

产量：200-250米/小时

整机由PEX-a柱塞式挤出机、冷却水槽、牵引装置、收卷机组成。

三、基本配置

主要生产配置					
高速混合机	烘箱	柱塞式挤出机	油墨印字装置	牵引装置	收卷机
容积：100L	主要用于口模、 芯棒涂覆特氟龙 后高温烘烤	主电机功率：7.5KW	采用管材冷却前 印字，具有油墨 与管材粘附性好	采用高端减速机 及调速器	采用摩擦片传动
主电机功率：11KW	加热功率：10KW	牵引机电机功率 ：2×90KW	等优点	电机功率：0.75KW	
混合量：100KG/h	烘烤量：10支口 模/次	产量：25-30KG			收卷盘内收卷板 卸卷时称锥形， 卸卷方便

欢迎您随时来电收取最新详细配置和报价！欢迎随时来厂考察！