

四方地坪 涿源无振动防滑坡道厂家地址

产品名称	四方地坪 涿源无振动防滑坡道厂家地址
公司名称	保定润涂装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	18932693935

产品详情

四方地坪装饰工程有限公司是专业生产、施工地坪涂料、墙面涂料和粘合剂、超耐磨涂料的企业，是一家集实力、信誉为一体的专业化地坪和墙面处理及施工的企业。

防滑坡道无震动滑车道是一种新型的车库坡道防滑产品，其材料是一种双组分、反应硬化型材料，主要成分是由特种树脂与刚玉材料混合组成。施工完成后的坡道，是一个耐磨性好，构造深度大，行车无震动的涂层系统，达到行车的舒适和防滑效果。

防滑坡道施工说明

- 1、清理、清洁基面：用高压水枪清洗地面，清楚地面油污和其他杂质，如果有坑洼、孔洞也要处理好；
- 2、底涂施工：整体喷洒渗透底涂材料，渗入混凝土并封闭毛孔，是混凝土地面牢固整合；
- 3、抗压层施工：待底涂干燥后，地下室防滑坡道厂家电话，批刮止滑抗压层，在绝大多数的坡道止滑地坪工程中，抗压层用的都是黄色止滑抗压材料，这一层讲会部分露，作为坡道线部分；
- 4、划线并贴美纹纸：在地面上划好辅助网格线，规划好坡道线的位置及形状，后再规划好坡道线的位置贴好美纹纸；
- 5、面层防滑层：施工先用80目骨料配比砂浆，批刮防滑面层（有些用的是绿色有的是黑色），贴美纹纸部分可以不刮；
- 6、去除美纹纸：面层完成30分钟后，在面层砂浆没固化之前，去除美纹纸，但这里的美纹纸清除方法与普通环氧地坪划线然后再用40目骨料砂浆（较粗）喷涂。美纹纸清除不同，不能简单的撕掉，而要一点一点将美纹纸卷起，连同覆盖在美纹纸上方的面层砂浆一同清掉，露出下面的黄色抗压止滑层，美观大方的坡道线就出来了；

7、保养及启用：车道自然养护2-3天，方可上人行走，7天后方可车辆行驶。

防滑坡道环境条件

(1)、施工温度应在0 ~ 40 空气湿度 75%。

(2)、施工时其它工种应退场，避免在环氧施工场地有其它单位交叉施工，以免对环氧地坪的毁坏。

防滑坡道基层要求

1)、基层必须坚固、密实；强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。2、3、目的：封闭地坪表面的尘土，使底漆渗透地面，增加与地面的附着力。

底漆施工前先进行地面含水率测定：可用一块适当的吸水纸铺在地面上，四周用胶带贴好，使吸水纸密封，一至二天后，检查吸水点燃的情况。若易点燃则可以进行涂装底漆，断续可燃则含水率偏高，需用潮湿底漆或做断水处理。难燃则含水率太高，地面应再保养，不宜施工。

2)底漆按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀，在可使用的时间内滚筒或用刮片涂装，涂装时要做到薄而匀，涂装后有光泽，无光泽之处（粗糙之水泥地面）在适当时候进行补涂。

四方地坪(多图)-涞源无振动防滑坡道厂家地址由保定市莲池区四方地坪有限公司提供。保定市莲池区四方地坪有限公司（www.dpgc1688.com）是一家从事“环氧自流平,环氧地坪漆,水泥自流平,水泥密封固化”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“四方”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使四方地坪在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！