

15x20PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	15x20PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

关于已完工的工程，假如缝隙渗漏水，可用该止水条从头堵漏。防水、抗渗作用优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工办法简洁易行，省工省时。主体资料为无机矿物质料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。技能安全措施(1)遇水胀大橡胶止水条不得与高温热源、明火、水、油及有机溶剂等触摸。(2)在保管和运送中应留意通风、干燥，保证阻隔纸完好，避免发作非张贴时的粘连。认为只有抛丸才能达到强化的目的.美国\日本的企业用于强化的是抛喷丸并用的!各有各的优势.比如象齿轮这样的工件,抛丸的出丸角度无法改变,只能用变频改变初速度.但它处理的量大,速度快,而喷丸则正好于之相反,抛丸的效果就没有喷丸的效果好。喷砂是利用压缩空气把石英砂高速吹出去对零件表面进行清理的一种方法。工厂里也叫吹砂，不仅去锈，还可以顺带除油，对涂装来说非常有用。常用于零件表面除锈；对零件表面修饰（市场卖的小型湿式喷砂机就是这个用途，砂粒通常是刚玉，介质是水）；在钢结构中，应用高强螺栓进行联接是一种比较先进的方法，由于高强联接是利用结合面之间的摩擦来传力的，所以对结合表面的质量要求很高，这时必须用喷砂对结合表面进行处理。

止水条的原理就是，以水止水，在水势蔓延的时候，可以吸收大量的水分，以达到自身体积的膨大，一般情况下，膨大率可以达到百分之五十以上，可以更好的把缝隙堵的严实合缝。有效的防止漏水的继续蔓延，同时，止水条的膨大是非常温柔的，不必担心由于过度膨胀把缝隙撑的更大，这一点，止水条厂家可谓做的。经过多年的实际应用，止水条厂家在对产品一直改良。止水条的质量得到了飞跃性的发展

，目前市场上的止水条一般具有较好的耐气候性，以便应对南北方不同的气候以及一年实际的温度变化，还具有良好的抗老化，在多年使用下无质量问题，还具有、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点

遇水膨胀橡胶止水条、膨胀止水条、止水胶条，分为腻子型止水条，制品型止水条，注浆管止水条、加网型止水条、缓膨型止水条等。 因为施工时难免会留下一些施工缝隙,这些施工缝在遇到水后,水会流进去破坏了混凝土,严重时破坏整个混凝土的结构. 在使用止水条后,这些水遇到止水条后,止水条会向有水的地方进行填充,而且这些止水条遇水后会自动膨胀,膨胀后的体积大则是其本身的好几倍.这样就可以防止水浸透混凝土,起到防水和止水的双重保护作用. 止水胶条安装方法 (1)需粘贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平整，施工前须清除界面上浮渣、尘土及杂物。(2)止水条安装部位确定后，在需安放止水条的界面上和止水条的底面元气涂上薄薄一层胶粘剂，待粘液挥发一段时间后再进行粘贴，或用高强度锚钉将止水条固定在安装的部位。(3)若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定不牢时，可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之，止水条必须与混凝土界面紧密接触固定牢实，防止止水条脱离界面而推动抗渗的作用。