

背贴式橡胶止水带种类

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 背贴式橡胶止水带种类 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 45.00/米 |
| 规格参数 | 硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

如果进行橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时，止水带的宽度不应低于300毫米。如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的大小，接触介质。使用的环境条件，构筑物表面装修的要求，混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材，密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水，有足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。止水带在热硫化前为什么放粉？

因为橡胶止水带在硫化的时候粉可以促进橡胶止水带成熟快，但是粉放的太多会使生产出来的橡胶止水带时间长了发脆,所以说粉在橡胶止水带中的配比很重要！分强力区和防水区的一种止水产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。我厂生产的中埋式钢边止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，对环境良好的特点。钢边橡胶止水带施工的具体情况如下：在绑扎钢筋和支模时。

公司多年来生产止水带止水条厂家，公司产品有,天津cb中埋式橡胶止水带,天津止水带,天津eb背贴式止水带,天津651型止水带,天津ep外贴式止水带,天津pvc塑料止水带,天津eva外贴式止水带,天津ecb塑料外贴止水带,天津钢边橡胶止水带,天津遇水膨胀橡胶止水带止水条,天津钢板止水带,天津金属板止水带,天津止水钢板,产品规格为：200×2、200×3、300×2、300×3、350×2、350×3、400×4、330×5等规格。长度为30米，可根据用户要求订做。

公司有一整套先进的生产设备、雄厚的技术力量支持，止水带产品年销售额800万元以上，曾获得天津市优质产品、天津市诚信企业等称号。公司建立了质量控制中心，拥有先进的质量检测设备，每道工序都经过严格的检验，并建立了iso9001、iso14001质量管理体系认证，确保产品质量满足客户的各种需要。同

时，公司注重人才的引进与培养，现有技工人才18余名，普通技工为80余名，科研开发能力强。

我们的产品以优良的品质、合理的价格、完善的售后服务深受中铁、中建、中交、工程公司等客户的一致好评。

在严峻而又激烈地市场竞争中，我们将始终坚持“诚信为本，客户至上，优质服务”的管理服务理念，励精图治，不断创新，追求卓越，我们将会为新老客户提供更好的产品和更优质的服务，为中国的工程建设行业的发展和腾飞做出更大的贡献