

烟囱质量检测烟囱垂直度检测

产品名称	烟囱质量检测烟囱垂直度检测
公司名称	深圳市中冶建筑检测中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道百富利工业园B栋
联系电话	13401443008

产品详情

烟囱质量检测烟囱垂直度检测中心，检测热线：181-2600-0927 杨工

烟囱检测办理、主体结构工程检测办理、钢结构工程检测办理、建筑材料检测办理、幕墙检测办理、危房鉴定办理、学校幼儿园抗震评估鉴定办理、验厂检测办理、广告牌检测办理、厂房承载力检测办理、房屋检测办理机构、厂房检测办理、特种行业检测办理等。

一、烟囱质量检测及烟囱垂直度检测：

筒身外壁检测用摄像机辅以望远镜对外壁进行扫查,对发现的缺点摄录成图片,并进行数据处理。将玻璃钢烟囱外壁筒身划分成4个区域,检测外表裂缝、脱壳等缺点,并将所检测到的缺点及分布情况作具体记载。

2.筒身内壁检测烟囱内壁查看在不停产状况下进行,选用高像素摄像设备吊入烟囱内,结合外壁测温情况和烟囱结构在必定标高内进行定面百分之百的摄像检测。经图画处理,对内壁缺点作出缺点的类别、几许尺寸和定位定论。为使摄像机在烟囱内正常工作,并达到检测要求需制作一套专用检测设备,设备须满意在烟囱内耐150 烟气温度的要求将烟囱内壁分为12等份,从上至下进行检测。检测深度视外壁测温情况分析确定,测温无异常时只对标高75m以上的内壁进行全面检测。

3.对烟囱顶部进行摄录调查,有无开裂、风化和龟裂等缺点。(对井口砼层、砖体进行查看,并将查看结果作具体记载。

4.烟囱垂直度检测选用经纬仪地面实测法,对烟囱垂直度进行测验,依据检测结果判定烟囱筒身是否有歪斜的现象。

5.外壁砼碳化深度检测用酚酞试液测其砼碳化深度,判断烟囱砼的碳化深度,为烟囱安全情况的鉴定供给理论依据。

6.外壁回弹强度测验选用回弹仪在标高每10m定点(每周均布8点)测验,并进行记载,为烟囱安全情况的鉴定

供给理论依据。

7.外壁测温选用远红外测温仪在标高每10m定点(每圆周取8点均布)测温,充沛掌握烟囱筒身外壁的温度变化状况,为烟囱内壁查看供给参考依据。对外壁温度值骤变处作出符号。

8.爬梯、平台等的检测首要查看爬梯钢件有无锈蚀、脱焊等情况,查看平台的焊接接头腐蚀程度,有无裂纹,查看平台钢件的腐蚀程度和变形。

9.避雷针接地、信号指示灯查看避雷针接地钢筋、镀锌扁钢是否有严重锈蚀、脱落以及断开的现象。信号指示灯查看,查看线路及顶部设备有无损坏。将查看到的避雷设备、信号设备的缺点、腐蚀程度和变形实况作具体记载,为结构(构件)检修及加固处理供给依据。