

石英石台面品牌 石英石 山东博翊

产品名称	石英石台面品牌 石英石 山东博翊
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

石英石简介

石英石板材是目前橱柜及客户制作台面的优选。它克服了普通不饱和树脂人造石很容易划伤、不耐高温的固有缺点，完全改观了树脂板看起来像塑料而毫无石头质感的现象。

石英石是以93%的石英粉经高温高压再制而成，具有划不伤、耐高温、耐酸碱、防浸透、不开裂、不褪色等优点，有很强的层次感、光洁度和特别的质感，可谓源于天然、胜于天然。

产品适用范围：厨房台面、实验室台面、吧台、写字台、窗台、货台、地面、墙面等。

石英石加工简介

一、石英石的组成成份：90%石英砂+10%树脂。石英石因为90%是自然石英，所以性格更接近自然石，石英石台面品牌，具有自然石的硬和韧性不足的特性，并且硬度高于自然大理石，所以除了可以做台面，铺地板也是它的一个亮点。

二、石英石的加工要求，原则上与自然石的加工是一样的，加工石英石的操纵职员有加工过自然石的经验，石英石橱柜，有加工通用人造石但无加工自然石经验的操纵职员原则上必需经由培训后方可上岗。

石英石常用加工工具：

一体桥式自动切割机

打磨机

水磨抛光机

水刀切

石英石专用胶水(工厂配制);

石英石专用干胶(工厂配制);

固化剂

三、石英石加工工艺流程：台面尺寸 客户确认台面花色、边型
图纸 数量 加工方式 材料种类 定金 交货期

四、石英石开炉孔

确定盆孔中央位置，炉孔边与后挡水边间距不少于70mm

开炉孔时，必需先在炉孔四角打孔，再用线切割机缓慢并用力平均的切成方形，切割时，不能一次性将板材切穿，应分两步切，头一步切板材厚度的1/3，第二步再将板材切穿，防止板材开裂。

石英石常识平台，了解最全方面的石英石常识

石英石作为新生绿色环保石材，自身有耐刮花、耐磨、耐高温、防浸透、抗腐蚀、防辐射等等的特点，逐渐成为居家装修石材的首要挑选。

今天就说下大家都关怀的石英石渗色问题。

石英石自身的吸水率仅有0.02%，几乎为零。压铸板材的渗色问题很少，石英石，但是茶叶水是一个破例，茶叶水有或许渗色仅仅有或许。由于茶叶含有20%的茶多酚，茶多酚极易溶于水和脂，恰巧石英石原材料包含了7%的树脂。所以，当台面和茶叶水触摸时应当及时清洗，避免渗色的或许发生。即便不会渗色，茶水渍会留在台面上，会给后期清洗带来不必要的麻烦。

特别提醒浇筑板材不同于压铸板材，浇筑板材没有经过高压、高震，导致他的密度和硬度比较低。各方面与压铸板材相比会比较差。渗色的几率远大于压铸板材。不会贪图便宜而挑选浇筑板材。还有一点需求留意的，石英石拼接缝的地方如果有污渍的话请及时清洗，建议在这里要点打蜡（可以使用轿车蜡或地板蜡）。

石英石台面品牌-石英石-山东博翊由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司（sdbysys.com）在人造石这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东博翊一直以客户为中心、为客户

创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。