

# 单组份聚氨酯粘接密封胶

产品名称	单组份聚氨酯粘接密封胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 单组份聚氨酯粘接密封胶

#### 聚氨酯密封胶优点

优异的粘结力，可与水泥、木材、金属、玻璃等建材粘结。

弹性好，延伸率大，易弯曲，能承受接缝移动或变形，密封性能好。

耐老化、耐高低温、耐化学介质腐蚀。

施工操作简单，颜色可根据基材调配。

成分 A组份，聚醚多元醇，多异氰酸酯

B组份，固化剂、助剂、填料推荐用于混凝土建筑的沉降缝、伸缩缝、施工缝、分割缝处密封防水。

建筑物屋面板、外墙板、楼板、阳台、门窗框接缝密封防水。

飞机场跑道、高等级公路、桥梁等工程嵌缝密封防水。

饮用水池、游泳池进出管口的密封防水。

粘贴各种保温板、装饰板、高分子防水卷材等。

施工 将需施工的接缝清理干净；

如接缝深与宽度比过大可先填充泡沫塑料条，再嵌缝；

密封膏配制：使用前先将B组份搅均，然后按A（主剂）/B（固化剂）=10/1（质量比）比例将二者混合，

用电动搅拌器搅均匀；

将配制好密封膏用灌缝枪或人工嵌灌入需施工的缝中，如缝深可分次嵌入。

嵌缝后应及时检查修整，使嵌缝均匀密实，表面光滑平整；注意事项

密封膏配制一次不宜过多，一般应在0.5小时~1小时用完；施工温度应在0℃以上，环境应通风良好，施工人员应采取防护措施。