

石英石 山东博翊 石英石橱柜台面

产品名称	石英石 山东博翊 石英石橱柜台面
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

石英石加工简介

一、石英石的组成成份：90%石英砂+10%树脂。石英石因为90%是自然石英，所以性格更接近自然石，具有自然石的硬和韧性不足的特性，并且硬度高于自然大理石，所以除了可以做台面，铺地板也是它的一个亮点。

二、石英石的加工要求，原则上与自然石的加工是一样的，石英石橱柜台面，加工石英石的操纵职员有加工过自然石的经验，有加工通用人造石但无加工自然石经验的操纵职员原则上必需经由培训后方可上岗。

石英石常用加工工具：

一体桥式自动切割机

打磨机

水磨抛光机

水刀切

石英石专用胶水(工厂配制);

石英石专用干胶(工厂配制);

固化剂

三、石英石加工工艺流程：台面尺寸 客户确认台面花色、边型
图纸 数量 加工方式 材料种类 定金 交货期

四、石英石开炉孔

确定盆孔中央位置，炉孔边与后挡水边间距不少于70mm

开炉孔时，必需先在炉孔四角打孔，再用线切割机缓慢并用力平均的切成方形，切割时，不能一次性将板材切穿，应分两步切，头一步切板材厚度的1/3，第二步再将板材切穿，防止板材开裂。

石英石怎么保养才能保持亮光如新

石英石怎么保养才能保持亮光如新

重要的一点便是要常常用洗刷用品进行擦洗，尽管它比较耐脏，可是在日常日子中沾染上油污也是避免不了的。用洗刷用品擦洗过石英石外表之后，石英石台面，再用家

石英石台面安装后，都期望它可以尽或许的长期保持亮光如新。那就需要我们好好保养它，让它一向像新买来的一样。但日久天长，常常触摸高温物体的位置会与其它部分亮光有不同。下面我们就来介绍一些简单易懂的办法，让石英石亮光如初！

重要的一点便是要常常用洗刷用品进行擦洗，尽管它比较耐脏，可是在日常日子中沾染上油污也是避免不了的。用洗刷用品擦洗过石英石外表之后，再用家里的轿车蜡或者家具蜡涂在石英石的表层，比及干了之后再布来来回擦洗，这样的做法就相当于给石英石台面增添了一层保护膜。在清洗过程中尤其要留意台面拼接的地方，一旦有污渍的话一定要及时的擦洗，台面石英石，并且要给缝隙的地方要点上蜡。

还要留意日常的一些细节。例如不要将一些高温的物体直接摆放在石英石上，石英石，在高温的效果下或许会给石英石外表带来一定的损害;也不要用力的敲打石英石或者是在上面切东西，这样都会对台面造成一些损坏。

石英石开裂的情况及原因剖析

现在常用的橱柜台面，石英石是由石英砂和树脂胶经高压高振、限制而成的，原料比较硬，不易折不易变形，耐脏好清洗。可是，现在市面上有些石英石资料的台面用不了多久就会发作开裂，这是不是石英石厂家质量不过关形成的吗？不管什么产品都会有好坏之分的，要不石英石价格怎么会从300多元到几千元不等呢？石英石到底会不会开裂呢？

石英石从物理学角度来看，属于脆性高分子复合资料，同样有热胀冷缩的特性，同样存在着一定的缩短应力、冲击韧性、开裂伸长率等力学性能，当资料无法接受热胀冷缩带来的内应力和受到严重外部碰击时就会呈现开裂，究竟石英石板材属于人造石产品。况且天然石开裂的几率更高！

石英石开裂情况及原因：

- 1、石英石中心部位开裂等：受高温、受外力冲击、櫥柜或垫板不平、板材有等。
- 2、角落处开裂：靠墙太紧未留缩短缝、两个柜子间凹凸不平或未垫平、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 3、台上盆周边开裂：台上盆与盆孔间未留间隙、盆孔未打磨光滑、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 4、炉孔周边开裂：煤气灶与炉孔间未留间隙、炉孔未打磨光滑、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 5、后挡水开裂：櫥柜不平或垫板未垫平；
- 6、石英石后挡水边连接台面部位开裂：胶水粘接不牢；
- 7、台面拼接缝处开裂：安装工人在拼缝时，缝口未对齐、胶水未涂均匀或在胶水中增加固化剂或促进剂过量使拼缝较脆在使用过程中受冲击即开裂。

石英石-山东博翊-石英石櫥柜台面由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司（sdbysys.com）是山东 枣庄，人造石的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东博翊领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东博翊更加美好的未来。