

## epdm彩色弹性塑胶地面

产品名称	epdm彩色弹性塑胶地面
公司名称	湖北优正体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	湖北优正:epdm彩色弹性塑胶地面
公司地址	武汉东湖新技术开发区左岭街道流港路97号2栋1单元32楼1号（注册地址）
联系电话	18571459135

## 产品详情

epdm彩色弹性塑胶地面铺设施工，该塑胶场地 环保、无毒、符合运动场地各项环保指标；耐磨、耐冲击、抗老化；色彩丰富、舒适安全，多用于幼儿园运动地面、小区儿童乐园地面的铺设！

- 1、环保、无毒、符合室外运动场地各项环保指标。
- 2、全天候使用，任何季节及温差均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。
- 3、具有适度弹性及反弹力，可减少体力消耗，增进竞赛成绩。
- 4、适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。
- 5、不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 6、高度耐磨，可以满足各级学校长时间、高使用频率的需要。
- 7、优异的耐压性能，不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 8、在受力最大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏，具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。
- 9、基底粘接力强，压制水份上升，无起泡、剥离等现象，表面平坦，可防止剧烈运动跌倒所发生的运动伤害。
- 10、专用高弹性EPDM颗粒和PU胶水，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多种色彩搭配。

工艺说明：

跑道基础清洗清理、修复、滚涂一层防水材；

固化保养24小时，待防水材固化后即可摊铺跑道底层，采用粒径3~4mm高弹性黑胶粒混合高强度单组份胶水，参考比例为1：8。搅拌均匀倒外摊铺机，铺设厚度约为8~9mm，固化保养24小时；

用单组份胶水与EPDM颗粒混合搅拌均匀后，倒入摊铺机后全场摊铺4~5mm光滑面层，保证表面平整度；

固化保养48小时后即可对跑道分道线划分；

全部完工后场地保养15天即可投入使用。

epdm彩色弹性塑胶地面施工说明：-EPDM跑道、EPDM塑胶地坪铺设施工！

- 1、沥青混凝土基础要密实、坚实、平整、表面粗糙、无裂隙、无碾压痕迹。水泥混凝土是平整、坚硬、表面粗糙、无返砂现象、不能出现断裂和细缝；表面不能有浮出的水泥粉，水泥混凝土标号达到砼C-25检验标准。
- 2、基础含水率要求8%以下，相对湿度55%以下，阴雨天或大气相对湿度高于85%时，或气温在5 以下40以上，应避免施工。
- 3、混合类的材料需充分搅拌均匀，搅拌好的材料尽快使用，放置时间过长将影响材料性能或者报废。
- 4、上表只是估算用料，对质量的要求不尽相同，就决定了材料的用量配置。