

# 幼儿园epdm彩色弹性塑胶地面

产品名称	幼儿园epdm彩色弹性塑胶地面
公司名称	湖北优正体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	湖北优正:epdm彩色弹性塑胶地面
公司地址	武汉东湖新技术开发区左岭街道流港路97号2栋1单元32楼1号（注册地址）
联系电话	18571459135

## 产品详情

epdm彩色弹性塑胶地面常用于球场、幼儿园、儿童游乐场、小区健身场等场所，是一种新型的地坪产品。平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合十分平坦的比赛场地要求。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份提升，无起泡，剥离等现象。安全性：可防止跌倒所产生的运动。经济：维护方便，节省管理费用。

epdm彩色弹性塑胶地面的主要原料为粘合剂和橡胶颗粒，epdm彩色弹性塑胶地面对基础地面和施工工艺都有严格要求。epdm彩色弹性塑胶地面的特点弹性：具有着适度的弹性及反弹力，可环比体力的消耗，增进竞赛成绩。耐冲击：适度吸收脚部冲击力，环比运动，一直练习及比赛均适宜。耐候性：不易因紫外线，臭氧，酸雨的污染而褪色，粉化或软化，并能持续保持其鲜艳的色彩。

### 一、epdm彩色弹性塑胶地面对基础地面的要求和施工工艺：

可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性Dddhnwjn48556（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。

### epdm彩色弹性塑胶地面施工工艺

- 1，对基础实施防水或封底处理，保养24小时后即能摊铺跑道底层。
- 2，采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。
- 3，再之后用PU胶掺30%胶粉或滑石粉开展胶粒底层封底，封底保养24小时。
- 4，全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，然后滚涂或喷涂一层跑道适用面漆。