

格栅复合土工布 正信工程材料 格栅复合土工布价格

产品名称	格栅复合土工布 正信工程材料 格栅复合土工布价格
公司名称	泰安市正信工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市灵山大街东首
联系电话	15069863866

产品详情

产品简介

短丝复合土工膜采用国产优质聚乙烯原料和长丝无纺布、短纤无纺布、编织布通过先进设备紧密复合而成，格栅复合土工布，除具有土工膜的防渗漏、封闭性好、耐腐蚀、耐酸碱、抗老化性能，同时具备土工布的防护、排水、隔离、加筋功能。

两布一膜、一布一膜、多布多膜是土工材料复合土工膜的一种。主要用于水利、交通、隧道、机场、冶金尾矿、垃圾处理场、屋面防渗等各种加筋防渗工程。其形成的两布一膜结构可以减少工程防渗结构中支持层和保护层的厚度，减少防渗主体的抗拉、抗剪切强度有效降低成本。

玻纤复合土工布的应用特性：

- 1、由于目前用于玻纤复合土工布生产的合成纤维主要为锦纶、涤纶、丙纶、乙纶，它们都具有很强的抗埋、耐腐蚀性能。
- 2、玻纤复合土工布为透水材料，所以具有很好的反滤隔离功能
- 3、作为底材的无纺土工布由于结构蓬松，具有很好的排水性能
- 4、玻纤复合土工布有很好抗穿刺能力，所以具有很好的保护性能
- 5、玻纤复合土工布有很好的摩擦系数与抗拉强度，具有土工加筋性能

玻纤格栅复合土工布是由玻纤格栅与土工布合成的防渗透水材料，用于沥青路面建设和改造中防止反射裂缝、水破坏及增强路面承载能力的新型复合土工材料。具有耐高温车辙、抗长久疲劳开裂、延缓反射性裂缝，玻纤格栅复合土工布，从而延长路面的使用寿命。可广泛应用于水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道、环保等。

精编涤纶复合土工布时双向塑料土工格栅和土工布的复合。

产品特点：

- 1.宽幅1.0m-6.5m，格栅复合土工布价格，重量为200-1500mg/m
- 2.抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高。
- 3.采用土工布作基布，所以它是有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外，还具有防渗功能。
- 4.由于其选用高分子材料且生产工艺添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。

另：土工布和土工格栅的具体型号可视要求定做。

格栅复合土工布-正信工程材料-格栅复合土工布价格由泰安市正信工程材料有限公司提供。格栅复合土工布-正信工程材料-格栅复合土工布价格是泰安市正信工程材料有限公司（www.zxgccl.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。