

广信鸿空调 安装中央空调多少钱 南岸区中央空调安装

产品名称	广信鸿空调 安装中央空调多少钱 南岸区中央空调安装
公司名称	重庆广信鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江北区大石坝东原新新park购物中心4栋17楼
联系电话	18602307731

产品详情

如果空调安装不好，会有哪些隐患！！

隐患一：制冷剂管道进入灰尘杂质

制冷剂管道进入灰尘杂质会导致中央空调机的效果下降，增加中央空调机压缩机的磨损，从而导致中央空调机产生堵塞，影响效果。

隐患二：制冷剂管道泄漏

制冷剂管道泄漏会让中央空调整体制冷效果下降，在这期间，压缩机的长期过热运转极其容易让中央空调的寿命下降。

隐患三：机组安装空间不足

机组安装空间不足，是让中央空调效果下降的原因之一，因为机组安装空间不足，使得中央空调的气流循环出现短路，造成换热效果下降，导致中央空调效果变差。其次，机组的安装空间过小，安装中央空调多少钱，维修人员在维护和检修时空间不足，需要破坏室内装修才能进行维修。

隐患四：电源、控制配线错误

中央空调的机组配线错误，会加速电气部件损坏，甚至可能导致机组运行混乱，从而无法实现单独控制或集中控制，中央空调系统无法运行。

中央空调打孔的要求

- 1.选择打孔的位置时，必须要避开应力梁或者应力墙。如果在应力梁或者应力墙上打孔会损坏建筑结构，南岸区中央空调安装，甚至导致建筑倒塌。
- 2.打孔孔位必须要在梁体的两端，而且开孔的位置必须要在两端的中间部分，因为梁的上部和下部都会有钢筋在里面，如果在上部或者下部开孔都会损坏到梁体的钢筋结构，导致建筑安全性降低。
- 3.打孔位置如果一侧是室外的话，必须要有一定的倾斜角度，而且是室内高于室外，格力中央空调安装，这样可以防止雨水倒灌。
- 4.打孔尺寸必须略大于套上保温材料后的铜管管径，打好孔后必须加装垫圈。

中央空调安装的辅材之通讯线

通讯线：用于内外机之间的通讯传递，选用屏蔽线，中央空调安装，连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线，将影响系统通讯稳定性，影响运行效果。

- 1、合格的铜芯电线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。
- 2、列劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白，杂质多，机械强度差，韧性不佳，稍用力即会折断。
- 3、接线要求：必须使用三芯屏蔽线，屏蔽层必须接地，接线必须牢固，屏蔽层须用电源胶布包好，以防铜丝搭接到其他接线端，导致通讯异常。

广信鸿空调(图)-安装中央空调多少钱-南岸区中央空调安装由重庆广信鸿制冷设备有限公司提供。重庆广信鸿制冷设备有限公司（www.cqktw.cn）位于重庆市江北区大石坝东原新新park购物中心4栋17楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广信鸿空调在中央空调中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。广信鸿空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广信鸿空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。