

广西pvc围挡 pvc围挡生产厂家 湖北樊力德

产品名称	广西pvc围挡 pvc围挡生产厂家 湖北樊力德
公司名称	湖北樊力德塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳深圳工业园南区（襄酒路博腾机械制造有限公司院内）
联系电话	18062255777

产品详情

施工围挡尤其适用于修路、建桥等线型工地以及基础较深的土建工地。对于行人车辆、人员财产安全起到保护作用，pvc围挡生产厂家，对于防尘降噪、美化城市彩钢围墙发挥积极作用。施工围挡临时围墙特点:彩钢板临时围墙采用钢结构柱，双面夹芯彩钢板或单层压型彩钢板通过螺栓连接而成。用彩钢板固定于栅栏之上，用于lin时工地的隔离，方便、可多次使用。

PVC施工围挡打围方案及交通组织考虑的因素：

- 1、施工期间因施工需要，须对现场进行全封闭式打围，占用人行道后，附近居民利用车行道通行，须设置非机动车隔离护栏，市政pvc围挡，具体位置为距施工打围1.5m至2.5m。保证行人安全。
- 2、此施工段范围内设专职安全员对现场安全进行管理。

防风措施

PVC施工围挡抗风力等级为5级，为了更有效的抵抗大风，需对其进行加固。

- (1)柱与柱之间采用 18钢筋牢固焊接，使围挡之间连接更紧密，广西pvc围挡，整体受力，避免倒伏。
- (2)围挡内侧增设4#方管柱，柱与柱间采用 18钢筋电焊连接。
- (3)彩钢板下方堆放沙袋，压住底边，防止底边被风吹裂。

pvc围挡应合理选址，避开强风口、江河岸边、泄洪道旁和危房影响范围，并不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域;当濒临江边时，应根据设计验算结果采取结构加强措施，并不宜与深基坑或高墙紧邻.在遇到暗浜、松散填土时，应根据地基承载力要求进行地基处理或加固;同时应与高压电线、压力管道、压力容器及易燃易爆场所保持的消防间距。

广西pvc围挡-pvc围挡生产厂家-湖北樊力德(优质商家)由湖北樊力德塑胶制品有限公司提供。湖北樊力德塑胶制品有限公司（www.fldslzp.com）是从事“PVC围挡,PVC围挡护栏,PVC护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁总。