

## 2019长城46液压导轨油 长城普力L HM46抗磨液压油

产品名称	2019长城46液压导轨油 长城普力L HM46抗磨液压油
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

### 产品详情

深圳市粤美润滑油有限公司在2019年加强品质保障，为广大人民提供好的服务，为了制止企业和个体经营者不正当竞争行为，减少质量事故的发生，保护消费者的利益，进行质量监督和制定相应的质量法规是十分必要的国外在20世纪80年代兴起的产品责任就属于我们对产品品质保障。经销长城卓力L-HM32 46 68各系列工业重负荷型液压油，2019长城46液压导轨油，普力HF-2 100抗磨液压油，全国网点批发物流配送。

中石化润滑油公司设计了一套高清洁度液压油生产系统。通过选择过滤器、优化设计过滤器滤芯结构、过滤器组合安装方式及采用磷化包装桶，成功生产出清洁度不大于NAS6级的高清洁度液压油。所生产的液压油在大型钢厂轧机高压液压泵的应用结果表明，产品质量稳定，各项性能指标保持良好，完全可满足高精度液压设备的使用要求。

粤美公司长期诚信经营，信誉可靠，在能源产品代理等行业积累了大批忠诚的客户。

长城牌普力HF-2抗磨液压油是以深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调和而成，该产品性能优异满足多项国际OEM标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为15、22、32、46、68、100等牌号

#### 【性能特点】

杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命

优异的过滤性，可限度地减少过滤器堵塞（油品使用后变红变暗表示油品被氧化）；

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长

优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化

良好的空气释放性和抗泡性

良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

## 技术规格

产品符合以下规格：产品获得以下OEM认证：

GB 11118.1 (L-HM) Cincinnati P68、P70、P69

ISO 11158 : HM Eaton-Vickers

DIN 51524第二部分 Parker-denison HF-0

## 应用范围

可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统

可广泛用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

## 典型数据

### 项目

普力HF-2抗磨液压油

### ISO黏度等级

32

46

68

运动黏度(40 )，mm<sup>2</sup>/s

33.2

45.8

67.4

### 黏度指数

98

97

98

闪点(开口) ,

230

240

245

倾点 ,

-15

-15

-13

长城润滑油一直坚持品牌经营的理念，努力创建属于中国润滑油品牌，不断强化“高科技、高品质、国际化”的品牌形象，突出航天科技的品牌个性，更好地传递长城润滑油的品牌价值，提升客户满意度。

今天，长城润滑油已经实现了以技术+服务的发展模式，技术方面，沈阳液压油，沿袭航天用油技术，长城传力8号液压油，主打航天品牌，把航天精神融入到产品研发、生产、销售中；服务方面，长城免费配送46工业液压油，继春风服务后，长城润滑油于2014年初推出线上线下的一站式服务模式，即“一键即达”、“一站解决”、“一步尊享”，并结合400免费电话，对用户实行线上线下并举、24小时不停的专家咨询帮助。

2019长城46液压导轨油-长城普力L-HM46抗磨液压油由深圳市粤美润滑油有限公司提供。“长城润滑油,壳牌润滑油,美孚润滑油,昆仑润滑油,福斯润滑油”就选深圳市粤美润滑油有限公司(www.szyuemei.com)，公司位于：深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区，多年来，粤美润滑油坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。粤美润滑油期待成为您的长期合作伙伴！