

# 湘潭波纹管 汇昌管业 波纹管

产品名称	湘潭波纹管 汇昌管业 波纹管
公司名称	湖南汇昌管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市宁乡县经济开发区
联系电话	15084870153

## 产品详情

HDPE管是一种具有环状波纹结构外壁和平滑内壁的新型塑料管材，湘潭波纹管，由于管道规格不同，管壁结构也有差别。根据管壁结构的不同，HDPE管可分为双壁波纹管和缠绕增强管两种类型。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。是由HDPE同时挤出的波纹外壁和一层光滑内壁一次熔结挤压成型的，管壁截面为双层结构，其内壁光滑平整，外壁为等距排列的具有梯形中空结构的管材。具有优异的环刚度和良好的强度与韧性，重量轻、耐冲击性强、不易破损等特点，且运输安装方便。管道主要采用橡胶圈承插连接（也可采用热缩带连接）。由于双壁波纹管的特殊的波纹管壁结构设计，使得该管在同样直径和达到同样环刚度的条件下，用料（HDPE）最省。但受到生产工艺限制，目前国内能生产的大口径也只有DN1200，使得其推广受到一定的限制。

HDPE双壁波纹管的质量要注意对到场的材料进行检验，其强度，刚度，严密性及螺旋压接缝咬合牢固度等各项指标均达到质量标准方可使用。管道进入施工现场的材料要妥善保管，要有防雨、防潮措施，按施工进度计划进料，或在施工现场随用随加工制作。有严重锈蚀的不得使用，作报废处理。波纹管在运、安放过程中，减少或防止外力作用，防止波纹管变形，衡阳波纹管，发现变截面的波纹管应更换。加强对波纹管的保护减少对其损伤。减少电焊作业。在普通钢筋骨架成型后再铺设波纹管，用振捣棒振捣混凝土时，要避免波纹管，波纹管接头。用大规格的波纹管作套管，套管长20~30cm，管道接头在套管内要对口、居中，两端的环向缝隙用胶带封闭严密。

双壁波纹管外观分为梯形或为弧形波纹状肋，外壁波纹管为中空，波纹管，通过挤压成型。双壁波纹管广受到市政排水管道市场的欢迎，现已经被代替前几年广为使用的水泥管。因为双壁波纹管是一次成形的管道，用聚乙烯做为原材料，所以管道重量轻、环刚度高、价格低、质量好等，现以在全国各地都已经得到广泛的应用和推广。双壁波纹管有属于它的连接方式：括口承插式连接、哈夫外固连接、热收缩带连接、管件承插连接等。

详细介绍连接方式：

1、扩口承插式连接是将双壁波纹管的一端作为承插口，另一端为插口这样来进行承插连接。

2、哈夫外固连接是在双壁波纹管没有承插口的管道的连接方式，在双壁波纹管的端口上套上一个专门的橡胶密封套，然后在外面加上卡箍并用螺钉加紧这种方式就是哈夫外固的连接方式。

3、热收缩带连接是通过使用纤维增强热缩套进行加热来进行连接。

4、管件承插连接是在双壁波纹管上做成承口，这样的连接方式操作容易连接也方便。

湘潭波纹管-汇昌管业-波纹管由湖南汇昌管业有限公司提供。湖南汇昌管业有限公司（[www.hunanhuichang.com](http://www.hunanhuichang.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.csxznz.cn](http://www.csxznz.cn)）还是从事湖南钢带管，长沙钢带增强螺旋波纹管，长沙HDPE钢带管的厂家，欢迎来电咨询。