

高精拉A3冷拉扁钢厂家 江苏兴隆伟业

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 高精拉A3冷拉扁钢厂家 江苏兴隆伟业 |
| 公司名称 | 江苏兴隆伟业金属材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省无锡市北塘区钱桥工业园 |
| 联系电话 | 18936055678 |

产品详情

江苏兴隆伟业金属材料有限公司是专一生产加工与销售为一体的冷拉型钢企业。本公司拥有从事多年的技术工程师，及从业良久的各类技术人员，并且能够独立自主的模具研发。还能根据客户需求生产出各种规则、不规则、尺寸各异的高精度、高性能冷拉型钢产品。主要生产高精拉A3冷拉扁钢厂家各种规格特种高精拉A3冷拉扁钢厂家等。高精拉A3冷拉扁钢厂家可生产材质范围：10#、20#、30#、45#、Q235、Q345B、20CR、20CRMO、35CRMO、42CRMO(A)、20CRMNTI(H)、20CRNIMO、H13、CR12MOV、G CR15、65MN、1CR13、2CR13、3CR13、12L14、38CRMOAL等。

正火规范：正火温度850-870 ，正火后硬度170-217HBS。

调质处理规范：淬火温度840±10 ，水冷淬火；回火温度600±10 ，出炉空冷。

GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理温度为850 正火、840 淬火、600 回火，高精拉A3冷拉扁钢厂家，达到的性能为屈服强度 355MPa

GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度 600MPa，屈服强度 355MPa，伸长率 16%，断面收缩率 40%，冲击功为39J。

45钢调质硬度在HRC20~HRC30之间；

45钢淬火硬度在HRC55~58之间，极限值可达HRC62；

45号钢要放置15-20天才能使用，是因为要进行时效处理，使钢的性能稳定下来，

实际应用的高硬度为HRC55（高频淬火HRC58）45号钢为优质碳素结构用钢，硬度不高易切削加工，模具中常用来做模板，梢子，导柱等，但须热处理。

供应日本S45C冷拉六角钢 S45C六角棒 S45C六方钢 规格齐全

日本标准JISG4051-79(94)，优质碳钢，采用由电炉、平炉或纯氧转炉炼钢法制造的全静钢，该钢金相组织均匀，无组织缺陷。该钢含碳量在0.4%以上，耐磨性优良，但延展性减少，淬火易变形和开裂，故热处理极为重要，且回火后无需急冷，因其没有第二类回火脆性。通过对该钢实行球化处理，可以改善这类碳钢的切削加工性能。

高精拉A3冷拉扁钢厂家-江苏兴隆伟业由江苏兴隆伟业金属材料有限公司提供。高精拉A3冷拉扁钢厂家-江苏兴隆伟业是江苏兴隆伟业金属材料有限公司（www.xlwyjscl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓经理。同时本公司（www.jsjglfg.com）还是从事无锡光亮方管，江苏无缝方管，无锡方钢管的厂家，欢迎来电咨询。