

低噪音纸浆输送泵厂家 纸浆输送泵厂家 瑞泰泵业

产品名称	低噪音纸浆输送泵厂家 纸浆输送泵厂家 瑞泰泵业
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

纸浆泵厂家表面处理技术

早期广泛使用的陶瓷涂层技术是将玻璃质瓷釉涂敷在金属基材表面上，经过高温烧结。瓷袖与金属之间发生物理化学反应而牢固结合。纸浆输送泵厂家在整体上有金属的力学强度，表面有玻璃的耐蚀、耐热、耐磨、易洁和装饰等特性，它主要用于钢板、铸铁、铝制品等表面;如今出现了许多新的表面处理技术，如通过高速火焰喷涂技术在叶轮表面加入碳化钨与钴、镍、钴-铬合金等复合材料涂层，化学气相沉积硼化涂层技术用于热喷涂难以喷涂的复杂部件。这些技术可以在叶轮表面形成极其坚硬的表面层，增大了泵的抗磨蚀性。

更多了解，欢迎咨询广泰泵业，我厂专业供应优质的LXL纸浆泵。

供应安德里兹S100265型高效纸浆泵

产品名称：安德里兹浆泵S型产品类型：纸浆输送泵厂家产品说明：

概述 安德里兹浆泵S型 高效无堵塞无泄漏纸浆泵
是在消化吸收国外先进泵类产品的基础上，结合国内造纸

制浆企业用泵要求而研制开发的新一代纸浆泵产品，具有明显的高效，防堵塞性能好及运行时无泄漏、安装维修方便等优点，广泛应用于造纸、制浆企业纸浆介质的输送

。结构特点 1、该泵为后开门结构，维修时不必拆卸管路。

河北广泰泵业制造有限公司是一家专业研制、生产和销售各种水泵的企业，所生产的水泵价格合理，产品性能可靠，拥有大批精良的制造和检测设备。生产的水泵型号齐全，欢迎来电咨询！

纸浆输送泵厂家承的温度通常不应超过30-40摄氏度，不得超过60-70摄氏度。若温度过高，不但会使润滑失效，烧毁轴承或引起滚动轴承破体，甚至还会造成断轴或因泵轴热胀而咬死。所以当轴承温度超过允许极限值时，应立即停机，并检查原因，及时予以排除。

(4) 防止水泵进水管口淹没深度不够，纸浆输送泵厂家否则会使进水口附近产生漩涡而使空气进入泵内。应及时清理拦污栅和进水池中的漂浮物，以避免堵塞水管口而导致增大进水阻力，使进水口压力降低或严重时产生汽蚀。

(5) 应及时主要水泵的出水量及有无杂音和较大振动。若发现不正常现象，则应立即停机检查，查明原因，并予以排除。

(6) 停机前，应先关闭管路上的闸阀，然后在停机。