

焊接平台T型角尺 速易德工业装备系统 焊接

产品名称	焊接平台T型角尺 速易德工业装备系统 焊接
公司名称	苏州速易德工业装备系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区胥口镇灵山路88号17-C
联系电话	18136731267 18136731267

产品详情

三维柔性焊接平台1m×1.5m一般只要采用正确的方法使用和保放，使用寿命很长，工作面的精度可以保持使用2年以上，精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复，平板本身的使用寿命可以达到50-100年，所以，在使用过程中要注意不要在潮湿，有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放，这样才可以延长使用寿命，保证工作质量。为了防止焊接平板(焊接平台)发生有害的变形，在发装平板时，要将支承支在主支点处。支承时，焊接平台选择，尽量将平板的工作面调整到水平面内。

检验完毕或划线完毕后，要把工件抬下来，焊接平台T型角尺，不得长时间放在平板上。使用完毕，要及时擦净平板的工作面，焊接平台F夹，然后涂上一层防锈油。如果比较长时间不用，最好涂上一层黄油，然后铺一层白纸。最好用木板制作的一个专用罩，不用时，用罩子将平板罩住，严禁水滴在焊接平板(焊接平台)上。

三维柔性八角台产品说明：

? 适用于各款式的变位机、翻转机配套使用；

? 平台可通过U型方箱/支撑角铁等附件扩展；

? 安装孔可依照变位机尺寸制作；

特点：

? 三维柔性八角台共有七个工作面，侧面用于扩展或辅助定位；

? 按系列分为D16/D22/D28三个系列；

? D16系列的孔为 16，孔间距为50mm±0.05阵列组成，表面分布着50x50mm的网格线；

? D22系列的孔为 22，孔间距为 $75\text{mm} \pm 0.05$ 阵列组成，表面分布着 $75 \times 75\text{mm}$ 的网格线；

? D28系列的孔为 28，孔间距为 $100\text{mm} \pm 0.05$ 阵列组成，表面分布着 $100 \times 100\text{mm}$ 的网格线。

什么是三维焊接平台

想必大家都知道焊接平台，焊接，但一说起三维柔性焊接平台可能很多人都是丈二的和尚摸不着头脑了，三维柔性焊接平台？一个铸件的平台？钢件的平台？就是块铁疙瘩，它还能有柔性？？？错！这里所说的柔性不是指它的材质（相反三维柔性焊接平台还非常坚固 耐用 抗打击能力还非常的强！）为了让更多人了解什么叫三维柔性焊接平台今天就由我们中德焊邦科技有限公司来为大家科普科普。