

20*30mm遇水膨胀止水条施工方法

产品名称	20*30mm遇水膨胀止水条施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通工程、电厂塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料.因为它的制造工艺是比较复杂且用到很多助剂和填充物，这就赋予了它很好的防护和止水性能。

膨胀止水条厂家工作原理

遇水膨胀止水条防水橡胶系亲水性聚氨酯和橡胶用特殊方法制得的结构型遇水膨胀防水橡胶。这种橡胶结构内有大量的-CH₂-CH₂-O-链节，这种链节又具有较好的亲水性。当这种橡胶浸于水中时，该链节会有水生成氢键，使防水橡胶体积膨胀增加，膨胀了的橡胶依然具有优良的弹性和延伸性，有充分的止水作用。

膨胀止水条厂家分类与规格

遇水膨胀止水条常用到类型包括黑色腻子型、红色制品型和黑色自粘型三种，常用的断截面有圆形、矩形、三角形、梯形等。普通规格有：10mm×25mm、10mm×30mm、10mm×40mm、20mm×30mm、15mm×20mm、圆形：20mm、30mm、梯形：R15mm×R10mm等尺寸，特定的均可以加工。

膨胀止水条厂家施工方法

- (1) 对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。
- (2) 拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- (3) 将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- (4) 止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

(5) 在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。