

PZ-40020*30mm遇水膨胀止水条安装流程

产品名称	PZ-40020*30mm遇水膨胀止水条安装流程
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PZ-40020*30mm遇水膨胀止水条安装流程

遇水膨胀止水条|遇水膨胀止水条常规尺寸和复杂介绍

遇水膨胀止水条说明:

遇水膨胀止水条（腻子型遇水膨胀止水条）

遇水膨胀止水条是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

性能与优点:

遇水膨胀止水条遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

遇水膨胀止水条质量标准:

- 遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。
- 拉伸强度（Mpa） 3.5c.扯断伸长率（%） 350。
- 硬度（邵尔A）（度） 40 ± 3 f.静水膨胀率% 200g。

BW遇水膨胀止水条系我厂精心研制开发生产的新型缝隙密封止水材料。该产品以性能良好的膨润土为基础原料，通过物理和化学改性，使其具有吸水膨胀性能和一般弹性体的弹性。我厂生产的遇水膨胀止水条膨胀率高且膨胀后整体性好，平衡自愈功能好、移动补充性强、可自行封堵微小裂缝，阻隔渗漏水源实现主动止水和止水的作用，是理想的环保的防水材料，已被众多大中型水利工程所采用

遇水膨胀止水条具有橡胶弹性又能遇水膨胀的一种新型防水密封材料。在封闭的条件下膨胀率在20—40之间，靠吸水膨胀挤密缝隙。达到以水止水的目地。使用寿命是石棉盘根的数倍，无需多次维护。为企业大大的提高了生产力。 2. 阀门应用：现有的阀门是十个阀门九个漏，如果安装泵阀遇水膨胀石墨盘根，可以达到不渗漏可任意开关，使用寿命可达5-10年之久。

3. 产品形状及规格产品形状为正方形。规格8mm × 8mm - 22mm × 22mm

4. 应用范围适合各种阀门、水泵，旋转机器轴的止水密封。

5. 特点自动润滑、耐磨、无腐蚀、无烧蚀现象。具有橡胶的优良弹性，能填充轴的凹凸面及轴的轻微振动产生的不平衡旋转。

生产橡胶止水带、聚硫密封胶、橡胶坝、GB柔性填料厂家：厂家直销，就来找河北公司18703187870（微信同上），聚硫胶、止水带、橡胶坝国标产品、质量可靠，信誉，大厂家值得信赖.止水带、橡胶坝生产销售施工省心省力更省钱，提供技术指导。