

cems温压流一体

产品名称	cems温压流一体
公司名称	河北双硕环保科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:双硕 型号:GWS-300D 产地:河北
公司地址	定州市中兴路南侧（懋鑫福城小区底商）（注册地址）
联系电话	15612107352

产品详情

温压流一体化变送器由S型皮托管、热电阻、压力/差压变送器、反吹单元等组成，是专门针对烟气排放监测的高尘、高温、高湿和高腐蚀环境而开发的一体式流速、动压、静压、烟温监测仪，符合国家相关标准的要求，适用于烟气排放连续监测系统（CEMS）进行烟气流速、压力、温度及流量的实时连续测量。温压流一体技术参数：适用测量范围 蒸汽、液体、空气、煤气等介质管速 且被测流体必须充满整个管道并单相连续流动 插入长度（mm）400；800；1200；1700可选 校验频率 电源 变送器 24V DC；电磁阀 220V AC 量程

温度：（0~400）；

压力：（-10~+10）Kpa；

流速：（1~40~80）m/s

精确度：±1% F.S

重复性：±0.4% F.S 零点漂移：±0.1% F.S 响应时间：T90 10s 温度漂移

：±2% F.S 工作环境温度：（-40~50） 反吹气源要求 仪表气，压力为0.3~0.8MPa（表压），配备减压阀和表头。最大不得超过0.8MPa。